



Область застосування:

Поліуретановий клей для кріплення теплоізоляційних плит зовні і всередині приміщень, заповнення розширювальних швів теплоізоляції, також для кріплення та ізоляції стінових панелей. Клей сумісний з усіма видами систем зовнішньої теплоізоляції, в яких застосовуються плити з пінопласту та XPS.

Продукт має гарну стійкість до вологості, цвілі, старіння, термостійкий (від -60°C до +100°C), відмінна адгезія до більшості будівельних матеріалів: пінополістиролу, бетону, штукатурки, цегли, деревини, цементу, твердих ПВХ, бітуму, застиглих поліуретанів. Одного балона вистачає на 10м²

Технічні дані:

Склад	Ізмери і гомологи 4,4"- дифенілметан диизоціанат, пропеллент
Температура балону	від +10°C до +30°C
Температура поверхонь	від +5°C до +30°C
Температура повітря	від -10°C до +30°C.
Час корекції	менше 15 хв.
Відкритий час	менше 5 хв.
Мінімальний час фіксації	2 год.
Повний час отвердіння	24 год.
Термостійкість (після затвердіння)	від -30°C до +90°C
Стабільність форми (усадка)*	≤ 1%
Водопоглинання	≤ 1,5%
Продуктивність	До 10 м2 ізолюваній поверхні (валик з d=3 см)