



Скловітка «СТОЛІТ» це високоякісна скловолоконна сітка з хорошими механічними властивостями. Зовнішнє покриття сітки стійке до хімічних впливів. Надійно захищає фасади від появи тріщин. Армуючі комірки щільно утримують штукатурний шар від температурних розширень.

- Скловітка «Століт» вирізняється якісними стабільно-високими показниками – вага, розміри.

- Скловітка просякнута спеціальними полімерними розчинами, що забезпечують їй високу стабільність структури.

- Відмінні показники на розривні навантаження

після повного занурення на 28 днів в агресивне 5% NaOH середовище.

- Відмінні показники після випробувань в лужному середовищі з рН 12,5 при підвищених температурах.
- Високе розривне навантаження, стійкість до кліматичного старіння, ураження шкідливими мікроорганізмами, тощо.
- Скловітка «Століт» забезпечує механічну стійкість покриття, підвищує термічний опір зовнішніх стін, захищає фасад від тріщин.
- Всі технічні параметри відповідають вимогам ДСТУ Б В.2.7-56-96 (ГОСТ 10499-95) п.5.; ДСТУ ГОСТ 19170-2003 п.4.7.2

Область застосування:

Використовується як армувальний матеріал в системах зовнішнього утеплення будинків, для реставраційних робіт, армування тріщин в стелях, стінах, приклейки керамічної плитки, армування наливних підлог, тощо

Назва	Матеріал, тип плетіння, розмотка	Вічко, мм	Вага(±5), г/м ²	Розтяжна міцність (N/50мм)	
				основа	уток
Століт 145 зелена	безлужне алюмоборсилікатне скловолокло, ажурний, 50 м	5 x 5	145	1300	1500
Століт 160 зелена		5 x 5	160	1300	1500