



LFN. Дюбель для теплоізоляції з пластиковим цвяхом та подовженою розпірною зоною

Термодюбель з нейлоновим цвяхом та подовженою розпірною базою LFN "Wkret-Met для стін з пустотілої цегли та керамічного блоку, легкого бетону, піноблоку, газобетону та ракушняку. Виготовлений з міцного поліетилену, який стійкий до морозів та ударів, а всередині – сталевий. Такий вид дюбеля відмінно підходить для кріплення пінопласту до піноблочним, керамоблочним, газобетонним і стін з рукошечника, легкого бетону та пустотілої цегли. Завдяки своїй формі, дюбель ще називають дюбель-гриб, термодюбель та дюбель-парасольку. Він виглядає як довга трубка, схожа на цвях, на наконечнику знаходяться зубці, а з іншого боку - збільшений капелюшок - манжета. Мінімальна глибина анкерування дюбелів: 50 мм - цегла повнотіла, цегла силікатна, бетон, камінь, 90 мм - цегла пустотіла, блок керамічна пустотіла, легкий бетон, 110 мм – пінобетон, газобетон високої щільності від 600 кг/м³, ракушняк.

	Розмір(діаметр x довжина)	Пакування, шт
LFN	10 x 140	200
LFN	10 x 160	200
LFN	10 x 180	200
LFN	10 x 200	200
LFN	10 x 220	100
LFN	10 x 260	100
LFN	10 x 300	100