



**Профіль (імпорт) ПВХ крапельний з сіткою
/ GP14 ECO PLUS 2,5 м**

ЗАСТОСУВАННЯ:

Для відводу води з системи утеплення фасаду

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПЕРЕВАГИ:

- відвід води з системи утеплення фасаду
- запобігання тріщин штукатурки між цокольним стартовим алюмінієвим профілем і утеплювачем фасаду (мінеральна вата, пінопласт і т.д.)
- естетичне оздоблення фасаду над цоколем будинку
- зміцнення і замаскування з'єднань між цокольними алюмінієвими профілями

МОНТАЖ:

До стартових алюмінієвих профілів варто використовувати профіль-капельник CP14LUX СОК. Профіль CP14LUX СОК потрібно приклеювати знизу стартового цокольного алюмінієвого профілю за допомогою спеціальної клейкої стрічки, яка знаходиться на профілю CP14LUX СОК. Після цього необхідно прикріпити сітку зі скловолокна, що вже вмонтована на профілі CP14LUX СОК, до поверхні утеплювача за допомогою клею. Сітка повинна бути втопленою в клей за методом "легкий-мокрый", після чого з нахлестом 10 см прикрити цю сітку іншою армуючою сіткою і покрити їх клеєм. Профіль CP14LUX СОК забезпечує рівне та естетичне оздоблення нижньої частини фасаду, а також запобігає тріщинам фінальної фісадної штукатурки на межі цокольного профіля.