

Фото	Назва продукту	Технічні характеристики	База/колір	Тара, л	Артикул	Роздрібна ціна, грн. з ПДВ
Фарби для внутрішніх робіт						
	БЮРА ПРАЙМЕР	Водорозчинна глибоко матова акрилатна дисперсійна фарба для грунтування та фарбування стель в сухих внутрішніх приміщеннях. Застосовується для фарбування бетонних, поштукатурених, зашпальованих, цегляних поверхонь та поверхонь будівельних плит. Практичні витрати: раніше пофарбована поверхня – 10-12 м ² /л; зашпальована поверхня, ДВП – 7-10 м ² /л; поштукатурена та бетонна поверхня – 4-7 м ² /л. Стійкість до вологого стирання – 2 клас згідно з EN 13300 (ISO 11998). Час висихання (+23°C/ 50%RH): Від пілу – 30 хв; наступний шар – 1 год.	Біла	0,90	0740201001	642,00
			Біла	2,70	0740211003	1,740,00
			Біла	9,00	0740201010	4,584,00
	БЮРА 4	Водорозчинна матова акрилатна дисперсійна фарба для фарбування стін та стель в сухих внутрішніх приміщеннях. Застосовується для фарбування бетонних, поштукатурених, зашпальованих, цегляних поверхонь та поверхонь будівельних плит. Практичні витрати: нанесення на гладку поверхню в 1 шар – 8-10 м ² /л. Стійкість до вологого стирання – 1 клас згідно з EN 13300 (ISO 11998). Час висихання (+23°C/ 50%RH): Від пілу – 30 хв; наступний шар – 1 год.	База1	0,90	0740251001	696,00
			База1	2,70	0740251003	2,016,00
			База1	9,00	0740251010	5,130,00
			База3	18,00	0740251020	9,336,00
			База3	0,90	0740253001	576,00
			База3	2,70	0740253003	1,686,00
	БЮРА 7	Матова водорозчинна акрилатна фарба для сухих внутрішніх приміщень. Для нових або раніше пофарбованих бетонних, поштукатурених, зашпальованих, цегляних поверхонь і поверхонь будівельних плит, стін та стель. Практичні витрати: раніше пофарбована поверхня – 10-12 м ² /л; зашпальована поверхня і ДВП – 8-10 м ² /л; поштукатурена та бетонна поверхня – 4-7 м ² /л. Час висихання (+23°C/ 50%RH): від пілу – 30 хв; наступний шар – 1 год. Стійкість до вологого стирання відповідає 1 класу згідно з EN13300 (ISO 11998). Витримує більше 5000 проходів щіткою. SFS 3755.	База1	0,90	0740101001	798,00
			База1	2,70	0740151003	2,148,00
			База1	9,00	0740101010	6,114,00
			База3	0,90	0740103001	624,00
			База3	2,70	0740153003	1,716,00
			База3	9,00	0740103010	4,536,00
	БЮРА БАЛАНС	Глибоко матова, водорозчинна, акрилатна фарба для сухих внутрішніх приміщень. Особливо добре підходить для фарбування стін та стель на кухні, у вітальнях, на сходах, у дитячих та навчальних приміщеннях. Практичні витрати: раніше пофарбована поверхня – 10-12 м ² /л; зашпальована поверхня і ДВП – 8-10 м ² /л; поштукатурена та бетонна поверхня – 4-8 м ² /л. Час висихання (+23°C при відн. волог. 50%): від пілу: 30 хв., нанесення наступного шару: 2 год. Стійкість до вологого стирання відповідає 1 класу згідно з EN13300 (ISO 11998). Витримує більше 10000 проходів щіткою, SFS 3755.	База1	0,90	0840201001	810,00
			База1	2,70	0840301003	2,172,00
			База1	9,00	0840201010	6,294,00
			База1	18,00	0840201020	10,902,00
			База3	0,90	0840203001	606,00
			База3	2,70	0840303003	1,716,00
	БЮРА 20	Напівматова, водорозчинна, акрилатна фарба для сухих внутрішніх приміщень. Особливо добре підходить для фарбування стін та стель на кухні, у вітальнях, на сходах, у дитячих та навчальних приміщеннях. Практичні витрати: раніше пофарбована поверхня – 10-12 м ² /л; зашпальована поверхня і ДВП – 8-10 м ² /л; поштукатурена та бетонна поверхня – 4-8 м ² /л. Час висихання (+23°C при відн. волог. 50%): від пілу: 30 хв., нанесення наступного шару: 2 год. Стійкість до вологого стирання відповідає 1 класу згідно з EN13300 (ISO 11998). Витримує більше 5000 проходів щіткою, SFS 3755.	База1	0,90	0740001001	828,00
			База1	2,70	0740051003	2,298,00
			База1	9,00	0740001010	6,402,00
			База3	0,90	0740003001	660,00
			База3	2,70	0740053003	1,716,00
			База3	9,00	0740003010	4,806,00
	ТИМАНТТИ 3	Водорозчинна глибоко матова акрилатна грунтувальна фарба для стель і стін всередині приміщення. Рекомендована для комбінованих покриттів поверхню у приміщеннях з категорією зносостійкості RL 04. Застосовується для бетонних, поштукатурених, зашпальованих, цегляних та інших поверхонь. ТИМАНТТИ 3 можна застосовувати на гальванізованих поверхнях листової сталі, наприклад, повітровідвідників. Фарба також придатна для повторного фарбування поверхонь, пофарбованих алкідними або дисперсійними фарбами. Практичні витрати - 8 м ² /л.	Біла	0,90	0860201001	642,00
			Біла	2,70	0860201003	1,944,00
			Біла	9,00	0860201010	4,506,00
			Біла	18,00	0860201020	7,440,00
	ТИМАНТТИ 7	Водорозчинна матова спеціальна акрилатна фарба для поверхонь в сухих і вологих приміщеннях. Застосовується для фарбування стін і стель, де поверхням необхідна хороша стійкість до миття та зносу, наприклад, у кухнях, ванних кімнатах, коридорах, дитячих закладах, школах, лікарнях, підприємствах харчової промисловості та інших приміщеннях. Практичні витрати: раніше пофарбовані поверхні – 7-10 м ² /л; зашпальовані поверхні та ДВП – 6-8 м ² /л; бетонні та поштукатурені поверхні – 4-7 м ² /л. Час висихання (+23°C/ 50%RH): від пілу – 1 год, нанесення наступного шару – 2 год. Стійкість до вологого стирання – 1 клас відповідно EN 13300 (ISO 11998). Витримує більш ніж 20000 проходів щіткою, SFS 3755.	База1	0,90	10006111	858,00
			База1	2,70	10006112	2,346,00
			База1	9,00	10006113	7,020,00
			База1	18,00	10006114	12,342,00
			База3	0,90	10006115	732,00
			База3	2,70	10006116	1,986,00
			База3	9,00	10006117	6,048,00
			База3	18,00	10006118	10,740,00
			База1	0,90	0860001001	840,00
			База1	2,70	0860001003	2,370,00
	ТИМАНТТИ 20	Водорозчинна напівматова спеціальна акрилатна фарба для поверхонь в сухих і вологих приміщеннях. Застосовується для фарбування стін і стель, де поверхням необхідна хороша стійкість до миття та зносу, наприклад, у кухнях, ванних кімнатах, коридорах, дитячих закладах, школах, лікарнях, підприємствах харчової промисловості та інших приміщеннях. Рекомендована для покриття поверхню у приміщеннях з категорією зносостійкості RL 04 і RL 05. Практичні витрати: раніше пофарбовані поверхні – 7-10 м ² /л; зашпальовані поверхні та ДВП – 6-8 м ² /л; бетонні та поштукатурені поверхні – 4-7 м ² /л. Час висихання (+23°C/ 50%RH): від пілу – 1 год, нанесення наступного шару – 2 год. Стійкість до вологого стирання – 1 клас відповідно EN 13300 (ISO 11998). Витримує більш ніж 20000 проходів щіткою, SFS 3755. Разом з вологозахисним покриттям ТИМАНТТИ W входить до системи фарбування вологих приміщень, саванелюї в Швеції (Malenbranschens Vattumskottroll).	База1	0,90	0860001010	6,750,00
			База1	2,70	0860001010	6,750,00
			База1	9,00	0860001010	6,750,00
			База1	18,00	0860001020	11,664,00
			База3	0,90	0860003001	696,00
			База3	2,70	0860003003	1,956,00
	ТИМАНТТИ КЛІН	Вододисперсійна акрилатна напівматова фарба для внутрішніх поверхонь, що містить BioCote® Антимікробну технологію на основі ортофосфатної срібла для забезпечення безперервного захисту пофарбованої поверхні від появи та розмноження мікроорганізмів. Для стін та стель всередині приміщень, що повинні бути чистими та бути зносостійкими. Підходить для обробки поверхню у лікарнях, поліклініках, санаторіях, дитячих садочках, школах, приміщеннях харчової промисловості та інших місць загального користування. Стійкість до вологого стирання – 1 клас відповідно EN 13300 (ISO 11998). Витримує більш ніж 5000 проходів щіткою, SFS 3755.	База1	0,90	0860701001	942,00
			База1	2,70	0860701003	2,526,00
			База1	9,00	0860701010	7,074,00
			База1	18,00	0860701020	12,348,00
			База3	0,90	0860703010	6,486,00
			База3	18,00	0860703020	11,190,00
	ТИМАНТТИ W	Водорозчинний акрилат для вологозахисних робіт, що утворює паронепроніємну плівку. Використовується в якості вологозахисного ґрунту для стін і стель, які потім покривають фінішними фарбами серії ТИМАНТТИ. Разом з ТИМАНТТИ 20 входить до системи фарбування для вологих приміщень, саванелюї в Швеції (Malenbranschens Vattumskottroll).	Прозоро-зелений	3,00	0860600003	2,334,00
			Прозоро-зелений	10,00	0860600010	6,540,00
	СУПЕРЛАТЕКС	Матова, водорозчинна, акрилатна фарба для внутрішнього застосування. Застосовується для стін та стель, а також для радіаторів опалення, гальванізованих каналів кондиціонування повітря, для бетонних поверхонь. Фарба має відмінну адгезію до чистих поверхонь, що пофарбовані масляними або алкідними фарбами, а також до сталевих покриттів з пластиковими покриттями. Має відмінну адгезію, добре вирівнює, витримує миття, короткотерміново витримує температуру 125 °C без пошкодження. Практичні витрати: 8-10м ² /л. При одношаровому нанесенні на гладку поверхню. Час висихання (+23°C при відн. волог. 50%): від пілу: 30 хв., нанесення наступного шару: 1 год.	База1	0,90	0720101001	852,00
			База1	2,70	0720101003	2,580,00
			База1	9,00	0720101010	6,780,00
			База1	18,00	0720101020	12,108,00
			База3	0,90	0720103001	672,00
	ПАНЕЛІСЕЙНАМААЛІ	Матова водорозчинна акрилатна дисперсійна фарба для дерев'яних стінових поверхонь. Має хорошу укривність та попереджує прояв сучків та інших потемнень. Для грунтування та поверхневого пофарбування необроблених і раніше лакованих чи пофарбованих панельних стін, а також стін зі зрубів всередині сухих та вологих приміщень. Підходить для дачних будівель, що не опалюються протягом зимового періоду. Практичні витрати: 6-8 м ² /л. Час висихання (+23°C/ 50%RH): від пілу – 1 год, нанесення наступного шару – 3 год.	База1	0,90	6330001001	894,00
			База1	2,70	6330001003	2,694,00
			База1	9,00	6330001010	7,530,00
			База3	0,90	6330003001	834,00
			База3	2,70	6330003003	2,502,00
			База3	9,00	6330003010	6,876,00

Лаки, воски						
	ХЕЛО АКВА 5	Водорозчинний глибокий матовий лак, який підкреслює природний вигляд деревини. Містить добавки для захисту від УФ-випромінювання. Застосування: Всередині та назовні приміщень: дерев'яні двері, вікна та мебелі; всередині приміщень: дерев'яні стелі, стелі, сходи, дошки підлоги. Продукт відповідає вимогам стандарту EN 71-3: 2019 про безпеку іграшок щодо граничних значень припустимої міграції хімічних елементів. Практичні витрати: 7-10 м ² /л. Час висихання (при +23°C та відн. волог. 50 %): суха від пилу і нанесення наступного шару 1-3 год., для експлуатації – через добу від останньої обробки лаком.	прозорий	0,45	10001730	828,00
	ХЕЛО АКВА 20	Напівматовий водорозчинний спеціальний лак на основі поліуретанової дисперсії. Застосування: для паркету, дощатих підлог та сходів всередині приміщення, а також для дерев'яних меблів всередині та назовні приміщень. Практичні витрати: пензлем або шпателем 8-12 м ² /л., мюжировим шпателем 12-15 м ² /л. Час висихання (при +23°C та відн. волог. 50 %): суха від пилу і нанесення наступного шару 1-3 год., для експлуатації – через добу від останньої обробки лаком. Матеріал відповідає вимогам стандарту EN 71-3:2013 + A3:2018 «Про безпеку іграшок» щодо граничних значень допустимої міграції хімічних елементів.	прозорий	0,45	0480000105	726,00
	ХЕЛО АКВА 40	Напівглянцевий водорозчинний спеціальний лак на основі поліуретанової дисперсії. Застосування: для паркету, дощатих підлог та сходів всередині приміщення, а також для дерев'яних меблів всередині та назовні приміщень. Практичні витрати: пензлем або шпателем 8-12 м ² /л., мюжировим шпателем 12-15 м ² /л. Час висихання (при +23°C та відн. волог. 50 %): суха від пилу і нанесення наступного шару 1-3 год., для експлуатації – через добу від останньої обробки лаком. Матеріал відповідає вимогам стандарту EN 71-3:2013 + A3:2018 «Про безпеку іграшок» щодо граничних значень допустимої міграції хімічних елементів.	прозорий	0,45	0480100105	726,00
	ХЕЛО АКВА 80	Глянцевий водорозчинний спеціальний лак на основі поліуретанової дисперсії. Застосування: для паркету, дощатих підлог та сходів всередині приміщення, а також для дерев'яних меблів всередині та назовні приміщень. Практичні витрати: пензлем або шпателем 8-12 м ² /л., мюжировим шпателем 12-15 м ² /л. Час висихання (при +23°C та відн. волог. 50 %): суха від пилу і нанесення наступного шару 1-3 год., для експлуатації – через добу від останньої обробки лаком. Матеріал відповідає вимогам стандарту EN 71-3:2013 + A3:2018 «Про безпеку іграшок» щодо граничних значень допустимої міграції хімічних елементів.	прозорий	0,45	0480200105	726,00
	ХЕЛО 15	Уретан-алкідний зносостійкий матовий лак. Містить компоненти для захисту від УФ-випромінювання. Захищає деревину від посіріння та розтріскування. Застосування: для лакування різних дерев'яних внутрішніх та зовнішніх поверхонь з високими вимогами до лакового покриття. Практичні витрати: 10-14 м ² /л. Час висихання (+23°C/ 50%RH): від пилу – 1 год.; на дотик – 6 год.; нанесення наступного шару – 16 год. Розчинник/ Очищення інструменту: ТЕХНОСОЛВ 1621.	прозорий	0,90	0550260001	768,00
	ХЕЛО 40	Уретан-алкідний зносостійкий напівглянцевий лак. Містить компоненти для захисту від УФ-випромінювання. Захищає деревину від посіріння та розтріскування. Застосування: для лакування різних дерев'яних внутрішніх та зовнішніх поверхонь з високими вимогами до лакового покриття. Практичні витрати: 10-14 м ² /л. Час висихання (+23°C/ 50%RH): від пилу – 1 год.; на дотик – 6 год.; нанесення наступного шару – 16 год. Розчинник/ Очищення інструменту: ТЕХНОСОЛВ 1621.	прозорий	0,90	0550370001	768,00
	ХЕЛО 90	Уретан-алкідний зносостійкий глянцевий лак. Містить компоненти для захисту від УФ-випромінювання. Захищає деревину від посіріння та розтріскування. Застосування: для лакування різних дерев'яних внутрішніх та зовнішніх поверхонь з високими вимогами до лакового покриття. Практичні витрати: 10-14 м ² /л. Час висихання (+23°C/ 50%RH): від пилу – 1 год.; на дотик – 6 год.; нанесення наступного шару – 16 год. Розчинник/ Очищення інструменту: ТЕХНОСОЛВ 1621.	прозорий	0,90	0550150001	768,00
	НАТУРА 15	Напівматовий водорозчинний акриловий лак. Без розчинників, без запаху, з посиленим захистом від ультрафіолету. Стійкий до миття та стирання, швидко сохне, добре вирівнюється. Для лакування внутрішніх поверхонь, дерев'яних стін та стель, панелей та стін з бруса. Практичні витрати: 8-14 м ² /л. Час висихання (при +23°C та відн. волог. 50 %): суха від пилу 30 хв., для шліфування та нанесення наступного шару - 1 год., для експлуатації - 8 год.	прозорий	0,90	0870300001	702,00
	НАТУРА 40	Напівглянцевий водорозчинний акриловий лак. Без розчинників, без запаху, з посиленим захистом від ультрафіолету. Стійкий до миття та стирання, швидко сохне, добре вирівнюється. Для лакування внутрішніх поверхонь, дерев'яних стін та стель, панелей та стін з бруса. Практичні витрати: 8-14 м ² /л. Час висихання (при +23°C та відн. волог. 50 %): суха від пилу 30 хв., для шліфування та нанесення наступного шару - 1 год., для експлуатації - 8 год.	прозорий	0,90	0870310001	702,00
	ХЕЛО СОЛАНА ВАКС	Водорозчинний матовий захисний засіб для внутрішніх дерев'яних поверхонь, що ефективно захищає від УФ. Для нанесення на поверхні зі зрубу, а також дерев'яні панелі стін та стель, панелі та двері у внутрішніх приміщеннях. Отримуємо брудодіштовуючу поверхню, що захищає від жовтіння. Практичні витрати: 10-14 м ² /л при одношаровому нанесенні на гладку поверхню. Час висихання (+23°C/ 50%RH): від пилу – 30 хв, наступний шар – 1 год.	прозорий	0,90	0554001001	1,002,00
	ХІРСІВАХА	Водорозчинний захисний засіб для внутрішніх дерев'яних поверхонь, що містить карнаубський віск. Для нанесення на поверхні зі зрубу, а також дерев'яні панелі стін та стель, панелі та двері у внутрішніх приміщеннях. Отримуємо брудодіштовуючу поверхню, що дозволяє деревині «дихати». Практичні витрати: 10-14 м ² /л при одношаровому нанесенні на гладку поверхню. Час висихання (+23°C/ 50%RH): від пилу – 30 хв, наступний шар – 1 год.	прозорий	0,90	0790100001	756,00
	САТУ Лайдесуоя	Прозорий захисний засіб для дерев'яних поверхонь, що немає запаху та містить парафінове масло. Формує брудодіштовуючу поверхню, що дозволяє дихати деревині. Підкреслює натуральний колір дерев'яної поверхні. Практичні витрати: 10 м ² /л при одношаровому нанесенні на гладку поверхню. Час висихання (+23°C/ 50%RH): від пилу – 1 год, наступний шар – 2 год, повне висихання – наступний день.	прозорий	0,25	0790500103	396,00
	САТУ Саунасуоя	Водорозчинний тиксотропний захисний засіб для дерев'яних поверхонь у сауні. Формує брудодіштовуючу поверхню, що дозволяє дихати деревині. Практичні витрати: 10 м ² /л при одношаровому нанесенні на гладку поверхню. Час висихання (+23°C/ 50%RH): від пилу – 30 хв, наступний шар – 1 год, повне висихання – наступний день.	прозорий	0,90	0790000001	510,00
	САТУ Саунаваха	Водорозчинний захисний засіб, що містить натуральний віск, для дерев'яних поверхонь саун. Для стін та стель, а також для полиць у лазнях та саунах. Практичні витрати: 10 м ² /л при одношаровому нанесенні на гладку поверхню. Час висихання (+23°C/ 50%RH): від пилу – 30 хв, наступний шар – 1 год.	прозорий	0,45	0790400105	552,00
	ГДРО ОІЛ	Водорозчинна однокомпонентна поліуретанова олія для дерев'яної підлоги. Створює красиве матове покриття та зберігає вигляд необробленої деревини. Практичні витрати: нанесення валиком в 1 шар – 8-10 м ² /л, нанесення сталевою шпательом в 1 шар – 10-12 м ² /л. Час висихання (+23°C/ 50%RH): для шліфування та нанесення наступного шару – 2 год, експлуатація – 7 дб.	прозорий	5	1430700005	9,024,00
	ГДРО ВАКС	Водорозчинний однокомпонентний поліуретановий віск для паркетних і дерев'яних підлог. Створює красиве глибоке матове покриття та зберігає вигляд необробленої деревини. Є стійким до впливу ультрафіолетового випромінювання та не жовтіє. Практичні витрати: нанесення валиком в 1 шар – 8-10 м ² /л, нанесення сталевою шпательом в 1 шар – 10-12 м ² /л. Час висихання (+23°C/ 50%RH): для шліфування та нанесення наступного шару – 2 год, експлуатація – 7 дб. Продукт на 30% складається із натуральної біологічної сировини (Інформація надається на основі)	прозорий	5	1430600005	8,688,00
	ТЕКНОФЛОР БОЯ	Водорозчинна морилка для тонування паркетних і дерев'яних підлог. Практичні витрати: нанесення валиком в 1 шар – прибіл. 10-12 м ² /л, нанесення сталевою шпательом в 1 шар – прибіл. 13-15 м ² /л. Час висихання (+23°C/ 50%RH): від пилу – 2 год, наступний шар морилки – 4 год, наступний шар лаку – 1 доба.	прозорий	2,7	1430800003	1,356,00
	ТЕКНОФЛОР СТРАІП	Водорозчинна акрилатна фарба, що швидко сохне, для розміттих спортивних майданчиків у приміщенні. Практичні витрати: нанесення в 1 шар – прибіл. 10-12 м ² /л (= ліній 160-200 м шириною 50 мм). Час висихання (+23°C/ 50%RH): від пилу – 1 год, наступний шар – 2 год. Перед початком використання рекомендовано дати пофарбованим поверхням повністю висохнути протягом 7 днів.	Базат	2,7	1431001003	2,046,00
	ОПАЛ 10	Водорозчинний 2-о комп. поліуретановий паркетний лак. Доступний в матовому 10, напівматовому 20 та напівглянцевому 55 ступенях блиску. Застосовується для лакування паркетних та дерев'яних підлог валиком або щіткою. Призначений для підлог, які піддаються сильному зношенню, наприклад, спортивних залів та громадських приміщень. Практичні витрати при одношаровому нанесенні валиком або щіткою: 8-10 м ² /л. Час висихання (+23°C/ 50%RH) - 2-4 год., можливо ходити - через 1-2 доби.	прозорий	5	1430200005	8,448,00
	ОПАЛ 20	Відповідає вимогам стандартів тертя спортивних залів DIN 18032-2 і EN 14904	прозорий	5	1430210005	7,896,00
	ОПАЛ 55	Відповідає вимогам стандартів тертя спортивних залів DIN 18032-2 і EN 14904	прозорий	5	1430220005	7,308,00
	ФОРМЕ	Водорозчинний ґрунтовий лак для паркету для нанесення будь-яким інструментом. Практичні витрати – 10 м ² /л. Час висихання (+23°C/ 50%RH) – 2 год.	прозорий	5	1430310005	5,280,00
	ГЕП	Водорозчинна готова до використання шпаклівка для паркетних та дерев'яних підлог. Практичні витрати – 8 м ² /л залежно від кількості щілин. Час висихання (+23°C/ 50%RH) 15-30 хв., глибокі щілини - доба.	дуб	1	1430500001	600,00
			дуб	10	143050010	4,458,00
			береза	1	1430501001	600,00
			береза	10	1430501010	4,260,00

Універсальні фарби та фарби спеціального призначення				
	ФУТУРА АКВА ПРАЙМЕР	Водорозчинна зносостійка матова адгезивна ґрунтувальна фарба на алкідній основі для дерев'яних і цинково-ваніх поверхонь, всередині приміщення, а також для зовнішніх дерев'яних поверхонь. Має ідеальні малярні властивості, стійкість до подряпин та стирання. Застосовується як адгезивна ґрунтувка для дерев'яних поверхонь, ДСП і ДВП, а також для металевих поверхонь і нерухомого металу. Практичні витрати: 8-10 м ² /л. Час висихання (+23°C/50%RH): від пилу – 1 год, наступний шар – 6 год. Матеріал відповідає вимогам стандарту EN 71-3:2013 + A3:2018 «Про безпеку іграшок щодо граничних значень допустимої міграції хімічних елементів».	біла 0.90 0910251001 1,026.00 біла 2.70 0910251003 3,018.00 біла 9.00 0910201010 8,784.00 Базаз 0.90 0910253001 888.00 Базаз 2.70 0910253003 2,868.00 Базаз 9.00 0910253010 7,410.00	під замовлення
	ФУТУРА АКВА 5	Водорозчинна зносостійка матова фарба універсального застосування на уретан-алкідній основі для внутрішніх робіт. Підходить для фарбування меблів. Має відмінну стійкість до подряпин та стирання. Для фарбування поґрунтованих або попередньо пофарбованих алкідною фарбою поверхонь: деревини, металу, ДСП і ДВП (двері, віконні рами, шафи, плінтуси, панелі, повітроводи, сходові поручні, радіатори опалення, трубопровідні мережі). Практичні витрати: 8-10 м ² /л. Час висихання (+23°C/50%RH): від пилу – 1 год, наступний шар – 6 год, повне затвердіння – 2-3 доби, остаточно тверде та міцне покриття – протягом 1 місяця. Матеріал відповідає вимогам стандарту EN 71-3:2013 + A3:2018 «Про безпеку іграшок щодо граничних значень допустимої міграції хімічних елементів».	Базаз1 0.45 0921501105 798.00 Базаз1 0.90 0921501001 1,296.00 Базаз1 2.70 0921501003 3,564.00 Базаз3 0.45 0921503105 804.00 Базаз3 0.90 0921503001 1,302.00 Базаз3 2.70 0921503003 3,582.00 Базаз1 0.45 0910351105 684.00 Базаз1 0.90 0910351001 1,104.00 Базаз1 2.70 0910351003 3,366.00 Базаз1 9.00 0910301010 9,420.00 Базаз3 0.45 0910353105 666.00 Базаз3 0.90 0910353001 1,104.00 Базаз3 2.70 0910353003 3,282.00 Базаз3 9.00 0910303010 9,606.00	під замовлення
	ФУТУРА АКВА 20	Водорозчинна напівматова універсальна фарба на уретан-алкідній основі для внутрішніх і зовнішніх робіт. Застосовується для фарбування заґрунтованої або попередньо пофарбованої алкідною фарбою поверхні деревини, металу, ДСП, ДВП, МДФ. Можливо використовувати по оцинкованому металу всередині приміщень (двері, віконні рами, профілі, радіатори опалення, трубопроводи). Для фарбування зовнішніх заґрунтованих віконних рам, дверей, садових меблів тощо. Практичні витрати: 8-10 м ² /л. Час висихання (+23°C/50%RH): від пилу – 1 год, нанесення наступного шару – 14 год, повне затвердіння – 2-3 доби. Матеріал відповідає вимогам стандарту EN 71-3:2013 + A3:2018 «Про безпеку іграшок щодо граничних значень допустимої міграції хімічних елементів».	Базаз1 0.45 0910151105 732.00 Базаз1 0.90 0910151001 1,158.00 Базаз1 2.70 0910151003 3,342.00 Базаз1 9.00 0910101010 9,960.00 Базаз3 0.45 0910153105 702.00 Базаз3 0.90 0910153001 1,134.00 Базаз3 2.70 0910153003 3,174.00 Базаз3 9.00 0910153010 8,868.00	під замовлення
	ФУТУРА АКВА 40	Водорозчинна напівглянцева універсальна фарба на уретан-алкідній основі для внутрішніх і зовнішніх робіт. Застосовується для фарбування заґрунтованої або попередньо пофарбованої алкідною фарбою поверхні деревини, металу, ДСП, ДВП, МДФ. Можливо використовувати по оцинкованому металу всередині приміщень (двері, віконні рами, профілі, радіатори опалення, трубопроводи). Для фарбування зовнішніх заґрунтованих віконних рам, дверей, садових меблів тощо. Практичні витрати: 8-10 м ² /л. Час висихання (+23°C/50%RH): від пилу – 1 год, нанесення наступного шару – 14 год, повне затвердіння – 2-3 доби. Матеріал відповідає вимогам стандарту EN 71-3:2013 + A3:2018 «Про безпеку іграшок щодо граничних значень допустимої міграції хімічних елементів».	Базаз1 0.45 0910151105 732.00 Базаз1 0.90 0910151001 1,158.00 Базаз1 2.70 0910151003 3,342.00 Базаз1 9.00 0910101010 9,960.00 Базаз3 0.45 0910153105 702.00 Базаз3 0.90 0910153001 1,134.00 Базаз3 2.70 0910153003 3,174.00 Базаз3 9.00 0910153010 8,868.00	під замовлення
	ФУТУРА АКВА 90	Водорозчинна стійка ідеально глянцева фарба універсального застосування на уретан-алкідній основі для внутрішніх і зовнішніх робіт. Підходить для фарбування меблів. Стька до подряпин та стирання. Відля фарбування внутрішніх поґрунтованих або попередньо пофарбованих алкідною фарбою поверхонь: деревини, металу, ДСП і ДВП (двері, віконні рами, шафи, плінтуси, панелі, повітроводи, сходові поручні, радіатори опалення, трубопровідні мережі). Для фарбування зовнішніх поґрунтованих віконних рам, дверей, садових меблів тощо. Практичні витрати: 8-10 м ² /л. Час висихання (+23°C/50%RH): від пилу – 1 год, наступний шар – 6 год, повне затвердіння – 2-3 доби, остаточно тверде та міцне покриття – протягом 1 місяця. Матеріал відповідає вимогам стандарту EN 71-3:2013 + A3:2018 «Про безпеку іграшок щодо граничних значень допустимої міграції хімічних елементів».	Базаз1 0.45 0921901105 636.00 Базаз1 0.90 0921901001 1,062.00 Базаз1 2.70 0921901003 3,102.00 Базаз3 0.45 0921903105 606.00 Базаз3 0.90 0921903001 1,002.00 Базаз3 2.70 0921903003 3,006.00	під замовлення
	ФУТУРА 3	Повністю матова алкідна фарба для ґрунтування деревини і металу, скла і кераміки всередині та назовні приміщень. Для ґрунтування поверхонь всередині та назовні приміщень, а саме, віконних рам, дверей, меблів, ДСП, ДВП, МДФ, гіпсових поверхонь. Можливо використовувати по оцинкованому металу всередині приміщень. В якості підлоги можуть бути: скло, керамічна плитка, ПВХ-пластмаси та поверхні, вкриті фарбами кислотного затвердження. Практичні витрати: одношарове нанесення на гладку поверхню 8-10 м ² /л, не оброблена поверхня ДВП – 5-6 м ² /л. Час висихання (+23°C/50%RH): від пилу: 2 години, нанесення наступного шару: 6 годичи.	Базаз1 0.90 0410001001 954.00 Базаз1 2.70 0410001003 2,760.00 Базаз1 9.00 0410001010 7,770.00	під замовлення
	ФУТУРА 15	Напівматова уретан-алкідна тисотропна фарба, що швидко сохне, для деревини та металу всередині приміщень. Для фарбування внутрішніх поверхонь із деревини, ДСП, ДВП та металу, а саме: меблі, двері, віконні рами, радіатори опалення, вентиляційні канали. Практичні витрати: одношарове нанесення на гладку поверхню – 8-12 м ² /л. Час висихання (+23°C/50%RH): На дотик – 3 год, нанесення наступного шару – наступний день.	Базаз1 0.90 1350001001 1,008.00 Базаз1 2.70 1350001003 2,922.00 Базаз1 9.00 1350001010 8,088.00 Базаз3 0.90 1350003001 846.00 Базаз3 2.70 1350003003 2,496.00	під замовлення
	ФУТУРА 40	Напівглянцева уретан-алкідна тисотропна фарба для деревини та металу як всередині, так і зовні приміщень. Для фінішного фарбування внутрішніх та зовнішніх поверхонь із деревини та заґрунтованих металевих поверхонь, а саме: меблі, двері, віконні рами, садові меблі, сіг машина та прилада. Уникати застосування темних кольорів на відкритих майданчиках. Практичні витрати: одношарове нанесення на гладку поверхню – 8-12 м ² /л. Час висихання (+23°C/50%RH): на дотик – 4 год, нанесення наступного шару – наступний день.	Базаз1 0.90 0440001001 1,062.00 Базаз1 2.70 0440001003 2,952.00 Базаз1 9.00 0440001010 8,706.00 Базаз3 0.90 0440003001 822.00 Базаз3 2.70 0440003003 2,250.00 Базаз3 9.00 0440003010 7,020.00	під замовлення
	ФУТУРА 90	Повністю глянцева уретан-алкідна тисотропна фарба для деревини та металу як всередині, так і зовні приміщень. Для фінішного фарбування внутрішніх та зовнішніх поверхонь із деревини та заґрунтованих металевих поверхонь, а саме: меблі, двері, віконні рами, садові меблі, сіг машина та прилада. Практичні витрати: одношарове нанесення на гладку поверхню – 8-12 м ² /л. Час висихання (+23°C/50%RH): на дотик – 4 год, нанесення наступного шару – наступний день.	Базаз1 0.90 0420001001 1,104.00 Базаз3 0.90 0420003001 888.00 Базаз3 2.70 0420003003 2,538.00	під замовлення
	ТЕКНОФЛОР	Глянцева, уретан-алкідна, фарба для підлоги на розчинниках. Для нових та попередньо пофарбованих алкідними фарбами дерев'яних та бетонних підлог, лінолеуму, цегли, як в середині так і зовні приміщень. Практичні витрати: 7-9 м ² /л. Час висихання (при +23°C та відн. волог. 50%): суха від пилу - 1 год., можна ходити - 10 год., нанесення наступного шару - наступний день.	Базаз1 0.90 0930001001 1,068.00 Базаз1 2.70 0930001003 2,910.00 Базаз1 9.00 0930001010 8,658.00 Базаз3 0.90 0930003001 864.00 Базаз3 2.70 0930003003 2,346.00 Базаз3 9.00 0930003010 6,888.00	під замовлення
	ТЕКНОФЛОР АКВА	Напівглянцева водорозчинна фарба на акрилатній основі для підлоги у приміщеннях. Для нових, ринце пофарбованих алкідними, уретан-алкідними, акрилатними фарбами дерев'яних та бетонних поверхонь підлогу у сухих приміщеннях, кімнатах, підвалах, сходових, де поверхні піддаються нормальному зносу. Практичні витрати: 7-9 м ² /л. Час висихання (+23°C/50%RH): від пилу – 1 год., нанесення наступного шару – 4 год, повна полімеризація – 7 дб.	Базаз1 0.90 0202001001 1,062.00 Базаз1 2.70 0202001003 3,036.00 Базаз1 9.00 0202001010 8,934.00 Базаз3 0.90 0202003001 942.00 Базаз3 2.70 0202003003 2,760.00 Базаз3 9.00 0202003010 7,848.00	під замовлення
	ТЕКНОФЛОР 2К	Двокомпонентна водорозчинна епоксидна фарба, що утворює глянцеvu, еластичну і зносостійку поверхню. Матеріал витримує механічне навантаження, протистійть впливу води, бензину, масла, жиру, а також сильним лужним розчинам, бривкам розчинників і короткочасному впливу слабких кислот. Для бетонних підлог, для стін у вологих приміщеннях і виробничих цехах, тобто для поверхонь, на яких лакофарбоване покриття повинно бути стійким, щільним та легко чиститися. Підходить для сухи, м'яких кімнат, підвалів тощо. Практичні витрати: 1-е нанесення – 4-6 м ² /л, 2-е нанесення – 7-9 м ² /л. Час висихання (+23°C/50%RH): від пилу – 1 год; ходьба – 4 год; повна полімеризація – 7 дб.	Базаз1 4.50 0030001010 4,602.00 Базаз3 4.50 0030003010 4,032.00 затверднувач 4.50 0040000005 5,370.00	під замовлення
	ФЕРРЕКС	Активізована поліпінгента антикорозійна фарба для сталевих і алюмінієвих внутрішніх та зовнішніх поверхонь, а також для оцинкованих поверхонь. Ступінь блиску: матова. Пігменти фарби ФЕРРЕКС ефективно запобігають утворенню іржі під плівкою фарби та нейтралізують кислотні забруднення повітря. Завдяки пігментації ФЕРРЕКС також має хорошу адгезію до гальванізованих поверхонь. Можна зашпатити як поверхню фарбу тільки висухо приміщення. На зовнішніх поверхнях перекривати фарбами КІРІО або ФУТУРА. Практичні витрати: 8-10 м ² /л, показники залежать від способу нанесення, поверхні і якості підготовки. Час висихання (+23°C/50%RH): суха на дотик – через 3 години, нанесення наступного шару – через 16 годичи.	срібні 1.00 0330030001 984.00 срібні 3.00 0330030003 2,742.00 чорний 1.00 0330020001 1,014.00 чорний 3.00 0330020003 2,898.00 білий 1.00 0330010001 1,134.00 білий 3.00 0330010003 3,276.00 червоноч 1.00 0330040001 978.00 червоноч 3.00 0330040003 2,772.00	під замовлення
	ФЕРРЕКС КОМБІ	Водорозчинна напівматова антикорозійна комбінована акрилатна фарба 2 в 1, яку можна використовувати як для ґрунтування, так і для фінішного фарбування металевих поверхонь. Відмінна адгезія до металевих і пофарбованих поверхонь, а також хороша атмосферостійкість і зносостійкість. Сталеві та залізни поверхні, де потрібні відмінні антикорозійні властивості та/або адгезивна ґрунтування: наприклад, покриття з листового заліза, фасади, балкони конструкції, фасадні драбини, огорожі, двері, вікна, колони, балки, стаціонарні та переносні меблі. Практичні витрати: 8 м ² /л. Час висихання (+23°C/50%RH): через 8 годичи. Відповідає категорії корозійної активності SFS-EN ISO 12944-2 (суха пиліва - 150 мкм): готові кольори - С5, тоновані - С4. Рекомендовані типи поверхонь: Рам металевих поверхонь, такі як залізо, сталь, оцинкована сталь, оцинкована листовою сталь (покривальні та фасадні листи), алюміній і мідь.	Базаз1 0.45 0340101105 750.00 Базаз1 0.90 0340101001 1,272.00 Базаз1 2.70 0340101003 3,480.00 Базаз1 9.00 0340101010 10,344.00 Базаз3 0.45 0340103105 684.00 Базаз3 0.90 0340103001 1,140.00 Базаз3 2.70 0340103003 3,138.00 Базаз3 9.00 0340103010 9,246.00	під замовлення
	КІРІО АКВА	Матова, водорозчинна фарба на акрилатній основі з антикорозійною пігментацією для листового металу. Застосовується у якості захисної фарби для листового даху, гальванізованих та сталевих поверхонь. Також застосовується для ремонту металевих поверхонь, котрі були пофарбовані алкідними або акрилатними фарбами. Спеціалізована фарба: Кіріо Аква може бути також використано для ремонтного фарбування поверхонь, котрі були пофарбовані промисловим способом та мають покриття: поліуретан, PURAL, PUREX, поліефір, акрил, ПВХ-пластмаси. Практичні витрати: 7-8 м ² /л, рекомендована товщина плівки(мкм): суха плівка 80 мкм (2 шари по 40 мкм). Час висихання (+23°C/50%RH): суха від пилу 1 год, наступний шар – 8 год.	Базаз1 0.90 0970201001 906.00 Базаз1 2.70 0970201003 2,508.00 Базаз1 9.00 0970201010 7,404.00 Базаз1 18.00 0970201020 12,714.00 Базаз3 0.90 0970203001 768.00 Базаз3 2.70 0970203003 2,280.00 Базаз3 9.00 0970203010 6,270.00 Базаз3 18.00 0970203020 10,692.00	під замовлення

Фасадні антисептики та олії - Ми робимо деревину довготривалою										
	ВУДЕКС ПРЕМІУМ		Високотійний матовий лесуючий антисептик для деревини забезпечує відмінний захист від атмосферних впливів і подовжує термін служби в 2-3 рази порівняно зі звичайними антисептиками для дерева. Лего наноситься - не капає і не стікає. Практичні витрати: розпилення дошка - 5-8 м ² /л, стругана дошка та брус - 8-12 м ² /л. Час висихання (+23°C/ 50%RH): нанесення наступного шару - 2 год.	прозорий	0.90	10004846	798.00			
				прозорий	2.70	10002164	2,262.00			
				прозорий	9.00	10002165	5,934.00			
	ВУДЕКС КЛАСИК		Лесуючий тиксотропний антисептик на алкідній основі для захисту зовнішніх дерев'яних поверхонь. Захищає дерев'яні поверхні від вологи та забруднень, а у затопованому стані - від УФ-випромінювання. Для обробки зовнішніх нових та раніше оброблених захисними засобами дерев'яних поверхонь, таких як зовнішні стіни, двері, вікна, просяк, паркані та стовпи. Рекомендовано насамперед для гарної та стрункої деревини та брусу. Підходить для обробки твердих порід деревини, таких як тик, махагон тощо. Не рекомендується для теплиць та приміщень для худоби. Практичні витрати: розпилення дошка - 5-8 м ² /л, стругана дошка та брус - 8-12 м ² /л. Час висихання (+23°C/ 50%RH): нанесення наступного шару - 16 год.	прозорий	0.90	9443003001	900.00			
				прозорий	2.70	9443003003	2,298.00			
				прозорий	9.00	9443003010	6,366.00			
	ВУДЕКС АКВА КЛАСИК		Водорозчинний лесуючий антисептик на основі гібридної застуженої для зовнішніх поверхонь. Захищає дерев'яні поверхні від вологи та забруднень, а у затопованому стані - від УФ-випромінювання. Для необробленої деревини або для деревини раніше обробленої антисептиком, що не утворює плівку. Підходить для зовнішніх стін, дверей, віконних рам, парканів, стовпів. Рекомендований для поверхонь з брусу. Практичні витрати: розпилення дошка - 5-8 м ² /л, стругана дошка та брус - 8-12 м ² /л. Час висихання (+23°C/ 50%RH) - 16 год.	прозорий	0.90	9422003001	666.00			
				прозорий	2.70	9422003003	1,896.00			
				прозорий	9.00	9422003010	4,950.00			
	ВУДЕКС ВУД ОІЛ		Органорозчинна олія глибокого проникнення для зовнішніх дерев'яних поверхонь. У затопованому стані захищає дерев'яні поверхні від переохолодження, розтріскування, забруднення, вологи та УФ-випромінювання. Практичні витрати: розпилення дошка - 5-8 м ² /л, стругана дошка - 8-10 м ² /л. Час висихання (+23°C/ 50%RH): на дотик - 8 год, суха - через 16 год.	прозорий	0.90	9472003001	822.00			
				прозорий	2.70	9472003003	2,076.00			
				прозорий	9.00	9472003010	5,634.00			
	ВУДЕКС АКВА ВУД ОІЛ		Водорозчинна олія для захисту зовнішніх дерев'яних поверхонь. Захищає дерев'яні поверхні від вологи, забруднень і від УФ-випромінювання у затопованому стані. Натуральна олія для захисту підлоги терас, причалів і садових меблів, що знаходяться на відкритих майданчиках. Підходить для обробки парканів, решіток, дверей, сходів, необробленої деревини, терміно модифікованої та просоченої під тиском деревини. Не підходить для теплиць, парників і приміщень для худоби. Практичні витрати: розпилення дошка - 8-10 м ² /л. Час висихання (+23°C/ 50%RH): від пилу - 4 год, суха поверхня - 16 год, наступний шар - 24 год.	прозорий	0.90	9482003001	618.00			
				прозорий	2.70	9482003003	1,596.00			
				прозорий	9.00	9482003010	4,320.00			
	ВУДЕКС ПРАЙМЕР NEW		Водорозчинна безбарвна ґрунтувальна олія, призначена для захисту дерев'яних поверхонь назовні від вологи та розтріскування. WOODEX PRIMER покращує адгезію фінішного шару та швидко висихає, тож його можна перекривати вже через кілька годин. Призначена для використання разом із зовнішніми фарбами та лесуючими антисептиками Теклокс. Ґрунтовий поверх шар слід якнайшвидше перекрити відповідним фінішним засобом після висихання. Застосування: віконні рами, зовнішні двері, фасадні дошки, брусові і колодні конструкції, паркані, карнизи, навіси та інші необроблені дерев'яні елементи, зокрема з клеєної деревини або СЛТ. Практичні витрати: розпилення дошка: 6 - 8 м ² /л, стругана дошка: 8 - 12 м ² /л. Час висихання (+23°C/ 50% RH): суха на дотик - 1 годова, фінішні покриття можна наносити через 16 годин.	прозорий	1.00	10007487	648.00			
				прозорий	3.00	10002332	1,368.00			
				прозорий	10.00	10002333	4,002.00			
	ВІСА		Водорозчинний напівматовий покривний антисептик на основі акрилатної сполучної речовини, посиленої алкідом. Для зовнішніх робіт. Завдяки високоекоскопному складу цей антисептик забезпечує повний захист, залишаючи відмінно структуру поверхні дерева. Утворює водостійку та добре «дихаючу» поверхню. Використовується для оновлення старих, вицвілих дерев'яних поверхонь, які раніше оброблялися лесуючим антисептиком. Крім того, підходить для застосування на новій і просоченій деревині та зрубних поверхнях. Також може використовуватися для ремонтного фарбування поверхонь, раніше пофарбованих акриловими фарбами. Практичні витрати: розпилення дошка: 5 - 7 м ² /л, стругана дошка: 8 - 10 м ² /л.	База1	0.9	1251001001	852.00			
				База1	2.7	1251001003	2,102.00			
				База1	9.0	1251001010	6,316.00			
				База1	18.0	1251001020	10,860.00			
				База3	0.9	1251003001	786.00			
				База3	2.7	1251003003	2,172.00			
				База3	9.0	1251003010	5,556.00			
				База3	18.0	1251003020	9,672.00			
				База1	0.90	1252001001	1,044.00			
				База1	2.70	1252001003	2,934.00			
	ВІСА ПРЕМІУМ		Водорозчинний глянцевий покривний антисептик на основі гібридної сполучної речовини з тривалим часовим проміжком між ремонтними фарбуваннями для зовнішніх поверхонь. Гібридна сполучна речовина VISA PREMIUM поєднує в собі акрилат і алкід, утворюючи сучасний і екологічний матеріал. Антисептик VISA PREMIUM легко наноситься та забезпечує повний захист, залишаючи відмінно структуру поверхні дерева. Утворює водостійку та добре «дихаючу» поверхню. Особливо рекомендований для оциліндрованих і тесаних колод! Практичні витрати: розпилення дошка: 6 - 8 м ² /л, стругана дошка: 9 - 11 м ² /л.	База1	0.90	1252001001	1,044.00			
				База1	2.70	1252001003	2,934.00			
				База1	9.00	1252001010	7,938.00			
				База3	0.90	1252003001	906.00			
				База3	2.70	1252003003	2,580.00			
				База3	9.00	1252003010	6,720.00			
				База1	0.90	1252001001	954.00			
				База1	2.70	1200101003	2,784.00			
				База1	9.00	1200101010	7,878.00			
				База1	18.00	1200101020	13,698.00			
	НОРДИКА МАТ		Глибоко матова, водорозчинна акрилатна фарба для зовнішніх дерев'яних поверхонь з надзвичайними захисними та брудовідштовхувальними властивостями. Для нових або раніше пофарбованих дерев'яних поверхонь, наприклад, зовнішніх стін, облицювальних дошок, навісів та зовнішньої частини віконних рам. Практичні витрати: 5-8 м ² /л. Час висихання (+23°C/ 50%RH): на дотик - 1 год, наступний шар - 4 год.	База1	0.90	1200101001	954.00			
				База1	2.70	1200101003	2,784.00			
				База1	9.00	1200101010	7,878.00			
				База1	18.00	1200101020	13,698.00			
				База3	0.90	1200103001	816.00			
				База3	2.70	1200103003	2,280.00			
				База3	9.00	1200103010	6,336.00			
				База3	18.00	1200103020	11,268.00			
				База1	0.90	1290001001	828.00			
				База1	2.70	1290001003	2,364.00			
	НОРДИКА КЛАСИК		Напівматова екологічно чиста водорозчинна акрилатна фарба для зовнішніх дерев'яних поверхонь з надзвичайними захисними та брудовідштовхувальними властивостями NORDICA-класу. Для нових або раніше пофарбованих дерев'яних поверхонь, наприклад, зовнішніх стін, облицювальних дошок, навісів та зовнішньої частини віконних рам. Підходить також для ремонтного фарбування металевих листів, що були пофарбовані алкідними або акрилатними фарбами. Практичні витрати: стругана дошка 8 - 10 м ² /л, розпилення дошка - 5 - 8 м ² /л, фасадний металевий лист 8 - 10 м ² /л. Час висихання (+23°C/ 50%RH): на дотик - 1 год, наступний шар - 2-4 год.	База1	0.90	10002806	6,474.00			
				База1	18.00	10002811	10,734.00			
				База3	0.90	1290003001	720.00			
				База3	2.70	1290003003	2,010.00			
				База3	9.00	10002807	5,352.00			
				База3	18.00	10002812	9,276.00			
				База1	0.90	1170001001	846.00			
				База1	2.70	1170001003	2,406.00			
				База1	9.00	1170001010	6,642.00			
				База1	18.00	1170001020	11,460.00			
	НОРДИКА ЕКО		Глянцева водорозчинна акрилатна фарба для зовнішніх дерев'яних поверхонь з надзвичайними захисними та брудовідштовхувальними властивостями. Для нових або раніше пофарбованих дерев'яних поверхонь, наприклад, зовнішніх стін, облицювальних дошок, навісів та зовнішньої частини віконних рам. Практичні витрати: 5-8 м ² /л. Час висихання (+23°C/ 50%RH): на дотик - 1 год, наступний шар - 4 год.	База3	0.90	1170003001	738.00			
				База3	2.70	1170003003	2,088.00			
				База3	9.00	1170003010	5,766.00			
				База3	18.00	1170003020	9,936.00			
				База1	2.70	0290001003	2,388.00			
				База1	9.00	0290001010	6,246.00			
				База1	18.00	0290001020	10,884.00			
				База3	2.70	0290003003	2,028.00			
				База3	9.00	0290003010	5,166.00			
				База3	18.00	0290003020	8,856.00			
	СІЛОКСАН ФАСАД		Глибоко матова водорозчинна фарба на основі силіконової емульсії для мінеральних поверхонь. Фарба дає змогу поверхні добре «дихати» та відштовхувати воду. Для нових та раніше фарбованих мінеральних поверхонь, фасадів, таких як бетони, поштукатурені, вапняно-піщаної цегли та мінеральні плити. Практичні витрати: 4-6 м ² /л. Час висихання (+23°C при відн. волог. 50%): від пилу: 30 хв., нанесення наступного шару - через 2-3 год.	База1	18.00	0290801020	10,986.00			
				База3	18.00	0290803020	9,156.00			
				База1	0.90	0291101001	738.00			
				База1	9.00	0291101010	5,412.00			
				База1	18.00	0291101020	9,528.00			
				База3	0.90	0291103001	708.00			
				База3	9.00	0291103010	4,656.00			
				База3	18.00	0291103020	7,974.00			
				База1	9.00	0360001010	6,984.00			
				База3	9.00	0360003010	5,976.00			
	САКУ		Матова водорозчинна дисперсійна фарба для бетонних поверхонь. Плівка утворена фарбою САКУ дуже добре витримує лужність бетону та дає змогу поверхні «дихати». Для фарбування цокольних та бетонних опорних стій. Практичні витрати: 3-6 м ² /л. Час висихання (+23°C при відн. волог. 50%): від пилу: 30 хв., нанесення наступного шару - через 2-4 год.	База1	0.90	0620001001	696.00			
				База1	2.70	0620001003	2,010.00			
				База1	9.00	0620001010	5,358.00			
				База3	0.90	0620003001	588.00			
				База3	2.70	0620003003	1,806.00			
	СІЛКАТ ФАРГ		Водорозчинна неорганічна однокомпонентна фарба на основі силікатного калію для внутрішніх та зовнішніх мінеральних поверхонь. Відзначається високою паро- та газопроникністю. Для фарбування вапняково-цементної та цементної штукатурки, бетонних поверхонь та поверхонь цементно-волокнистих плит і силікатної цегли. Також підходить для фарбування стін та стель у приміщеннях, де необхідно забезпечити матову ступінь блиску та повітропроникність, а саме, в будинках, торгівельних, промислових та інших приміщеннях, а також підвалів, льохів тощо. Практичні витрати: 3-5 м ² /л. Час висихання (+23°C/ 50%RH): наступний шар - 12 год.	База1	9.00	4380001003	2,166.00			
				База1	9.00	4380001010	6,084.00			
				База1	9.00	4380000010	3,150.00			
				База1	5.00	0280000005	3,102.00			
				База1	10.00	0280000010	5,232.00			
	ТЕКНОСТУОН		Лусняний прозорий захисний засіб для пористих мінеральних поверхонь, що містить силікон. Готовий до використання. Відштовпує воду та попереджує проникнення вологи, але пропусає випаровування водяного пару з поверхні. Для пористих мінеральних поверхонь, таких як черепиця, тротуарне каміня, бетонний цоколь тощо. Не рекомендується використовувати для обробки шліфлених поверхонь, на кшталт натурального каменю та мармуру. Сухий залишок прибл. 7,5%. Практичні витрати: 3-5 м ² /л. Час висихання (+23°C/ 50%RH): на дотик - 2 год, наступний шар - наступний день.	прозорий	20.00	0280000020	10,062.00			

Мийні засоби та розчинники							
	РЕНСА Бреш	Ефективним мийним засобом для очищення інструментів від водорозчинних фарб після закінчення робіт. Має слабкий запах. Ефективно розчиняє навіть засохлу фарбу та залишає шпатель м'яким. Можна використовувати для чистки шпатель, пеналів, валиків, розливаючи фарбу та інші інструменти для нанесення фарби. Не розбавляється. Безпечний для навколишнього середовища та біологічно розкладається.	---	1.00	0500470001	234.00	
	РЕНСА Руф NEW	ефективний і швидкодіючий дезінфекційний мийний засіб для попередньої обробки дахів перед фарбуванням. RENZA ROOF усуває з поверхні водорості, лишайники та інші забруднення, які можуть пошкодити адгезію фарби. Завдяки концентрованої формулі продукт є дуже економічним – однієї літра концентрату, розведеного за інструкцією, достатньо для обробки до 30 м² дахової поверхні. Призначений для попередньої обробки рваніше пофарбованих металевих дахів перед фарбуванням, а також черепичних дахів. Відповідає вимогам OECD і Регламенту Європейського Парламенту щодо мийних засобів (OECD 301B, EC 648 / 2004) щодо біологічного розкладу. Розбавляється водою відповідно до способу використання: Для очищення та попередньої обробки поверхні, яку планується фарбувати: 0,295 : 10 (2,95 десятилітра мийного засобу на 10 літрів води). Безпечний для навколишнього середовища та біологічно розкладається. Використовуйте біоциди з обережністю! Завжди читайте етикетку та інформацію про продукт перед використанням.	---	1.00	10007801	660.00	під замовлення
	РЕНСА Сауна	Мийний засіб що обережно та ефективно очищує та відновлює поверхні в саунах і душових кімнатах. Розбавити RENZA SAUNA згідно із цілями застосування: для сауни – 1:10 (1л мийного засобу на 10л води); для попередньої підготовки перед обробкою захисним засобом або воском для сауни, лакуванням або фарбуванням – 1:5. Витрати прибл. 40 м²/1л нерозбавленого мийного засобу. Безпечний для навколишнього середовища та біологічно розкладається.	---	1.00	0500450001	300.00	
	РЕНСА Стіл	Ефективний мийний засіб на основі лимонної кислоти. Продукт рекомендовано особливо для нових необроблених оцинкованих та гальванізованих металевих поверхонь до їх фарбування. Ефективно видаляє солі цинку, жир, бруд та інші забруднення. Розбавити з водою 1:3. Безпечний для навколишнього середовища та біологічно розкладається. Відповідає вимогам OECD і вимогам встановленим Регламентом Європейського Парламенту та Ради (OESP 301B, EC №648 / 2004).	---	1.00	0500400001	258.00	
	РЕНСА Супер	Ефективний універсальний мийний засіб для очищення всіх поверхонь та для попередньої підготовки до фарбування всередині та зовні приміщень. RENZA СУПЕР вигарується з поверхні і його не обов'язково змивати водою. Безпечний для навколишнього середовища та біологічно розкладається.	---	1.00	0500440001	258.00	
	РЕНСА Тераса	Ефективний мийний засіб для чистки підлог терас та садових меблів перед обробкою олиєю для деревини. Для підготовки поверхні розбавити водою 1:1, для надто забруднених поверхонь – не розбавляти. Витрати прибл. 10 м²/1л нерозбавленого мийного засобу. Безпечний для навколишнього середовища та біологічно розкладається.	---	1.00	0500430001	240.00	
	РЕНСА Фасад NEW	ефективний дезінфекційний мийний засіб для очищення зовнішніх поверхонь будівель, а також для підготовки перед фарбуванням. RENZA FACADE видаляє з поверхонь бруд, цвіль, водорості та інші забруднення, які можуть пошкодити адгезію покриття. Засіб знищує мікроорганізми, зокрема плісняву, не пошкоджуючи пофарбовані поверхні. Завдяки цьому він ідеально підходить як для підготовки до фарбування, так і для регулярного очищення пофарбованих зовнішніх поверхонь. Відповідає вимогам OECD та Регламенту Європейського Парламенту щодо мийних засобів (OECD 301B, EC 648 / 2004) щодо біологічного розкладу. Для очищення та попередньої обробки поверхні перед фарбуванням: 1 : 4 (1 літр мийного засобу на 4 літри води). Для регулярного доглядового очищення: 1 : 12,5 (1 літр мийного засобу на 12,5 літри води). Безпечний для навколишнього середовища та біологічно розкладається. Використовуйте біоциди з обережністю! Завжди читайте етикетку та інформацію про продукт перед використанням.	---	1.00	10007807	654.00	
	Текносов 1621	Універсальний розчинник зі слабким запахом для фарб та лаків, які розбавляються уайт-спіритом і скитидаром.	---	1.00	4710621001	570.00	
	Текносов 9500	Розчинник, який допомагає зменшити в'язкість фарб групи FUTURA таким чином, щоб їх можна було наносити на поверхню методом розпилення.	---	1.00	4710500001	648.00	
	Текносов 1639	Ефективний розчинник для фарб, що містять кислот, таких як ангіокорійна фарба ФЕРРЕКС.	---	1.00	4710639001	678.00	
Шпаклівки							
	СІПОРА А	Водорозчинна шпаклівка для дерев'яних поверхонь, що готова до застосування. Також підходить для загрунтованих металевих поверхонь. Товщина шару 0-2 мм. Розмір часток макс. 0,03 мм. Практичні витрати: товщиною шару 1 мм – 1 м²/л; при частковому та шовному нанесенні в 2 шари на гіпсовій плиті – 0,3 м²/л. Час висихання (+23°C/ 50%RH): 1-2 год.	близький	0.4	9376100104	306.00	під замовлення
	СІПОРА D	Водорозчинна швидка шпаклівка, що готова до застосування. Для обробки дерев'яних поверхонь у сухих приміщеннях, наприклад, для шпаклювання невеликих ділячок на дверях і меблях на килплат отворів від цвяхів. Товщина шару 0-2 мм. Розмір часток макс. 0,03 мм. Час висихання (+23°C/ 50%RH) 1 год.	близький	0.2	93751001X2	240.00	під замовлення
	СІПОРА FIN	Водорозчинна легка дрібно-дисперсна шпаклівка готова до застосування. Підходить у якості фінішної шпаклівки, тому що допомагає створити рівномірну поверхню. Товщина шару 0-3 мм. Розмір часток макс. 0,2 мм. Практичні витрати: товщиною шару 1 мм – 1 м²/л; при частковому та шовному нанесенні в 2 шари на гіпсовій плиті – 0,3 м²/л. Час висихання (+23°C/ 50%RH) 2-3 год.	близький	0.4	9371100104	258.00	під замовлення
	СІПОРА J	Водорозчинна шпаклівка для швів, що готова до застосування. Використовується для вирівнювання швів на гіпсових поверхнях стін і стель у сухих приміщеннях. Можна застосовувати на ДВП, бетоні, легкому бетоні, штукатурці тощо. Товщина шару 0-2 мм. Розмір часток макс. 0,07 мм. Практичні витрати: товщиною шару 1 мм – 1 м²/л; при частковому та шовному нанесенні в 2 шари на гіпсовій плиті – 0,3 м²/л. Час висихання (+23°C/ 50%RH) 2-3 год.	бежевий	3	9377100003	882.00	під замовлення
	СІПОРА LF	Водорозчинна легка універсальна шпаклівка, що готова до застосування. Використовується у сухих приміщеннях для часткового вирівнювання, вирівнювання швів і суцільного вирівнювання поверхонь стін і стель. Товщина шару 0-4 мм. Розмір часток макс. 0,2 мм. Практичні витрати: товщиною шару 1 мм – 1 м²/л; при частковому та шовному нанесенні в 2 шари на гіпсовій плиті – 0,3 м²/л. Час висихання (+23°C/ 50%RH) 2-3 год.	світло-сірий	0.4	9370100104	300.00	під замовлення
	СІПОРА LG	Водорозчинна легка шпаклівка, що готова до застосування. Має хороші заповнюючі властивості. Товщина шару 1-30 мм. Розмір часток макс. 0,3 мм. Практичні витрати: товщиною шару 1 мм – 1 м²/л; при частковому та шовному нанесенні в 2 шари на гіпсовій плиті – 0,3 м²/л. Час висихання (+23°C/ 50%RH) 2-3 год до товщини шару 10-15 мм.	сірий	10	9374100010	2,376.00	під замовлення
	СІПОРА LW	Водорозчинна легка шпаклівка для вологих приміщень, що готова до застосування. Товщина шару 0-4 мм. Розмір часток макс. 0,2 мм. Практичні витрати: товщиною шару 1 мм – 1 м²/л; при частковому та шовному нанесенні в 2 шари на гіпсовій плиті – 0,3 м²/л. Час висихання (+23°C/ 50%RH) 2-3 год.	сіро-блакитний	0.4	9372100104	282.00	під замовлення
			сіро-блакитний	3	9372100003	1,044.00	під замовлення
			сіро-блакитний	10	9372100010	2,802.00	під замовлення
Акрилові герметики							
	АКРИЛФОГ С	Еластичний акрилатний герметик для швів. Час висихання: на дотик – 30 хв, повне висихання – 1-3 дні, наступний шар – 1-3 дні.	близький	0.30	084600310	246.00	під замовлення
	АКРИЛФОГ ІННЕ & УТЕ	Акрилатний герметик для зовнішнього та внутрішнього застосування. Час висихання: на дотик – 30 хв, повне висихання – 1-3 дні, наступний шар – 1-3 дні.	близький	0.30	084600330	216.00	під замовлення
Пігментні пасти для системи тонювання ТЕКНОМІХ							
Паста пігментна TE			фіолетовий	1	10002437	3,180.00	
Паста пігментна TJ			близький	1	0900201001	2,250.00	
Паста пігментна TH			червоний	1	10009301	3,894.00	
Паста пігментна TL			оксид жовтого	1	0900203001	1,716.00	
Паста пігментна TM			жовтий	1	0900211001	5,292.00	
Паста пігментна TO			червоно-фіолетовий	1	0900215001	3,138.00	
Паста пігментна TP			червоно-коричневий	1	0900204001	2,718.00	
Паста пігментна TQ			яскраво червоний	1	0900212001	2,502.00	
Паста пігментна TS			сивий	1	0900206001	2,100.00	
Паста пігментна TT			чорний	1	0900218001	1,398.00	
Паста пігментна TU			зелений	1	0900216001	2,130.00	
Паста пігментна TX			оксид зеленого	1	0900207001	4,536.00	
Паста пігментна TZ			помаранчевий	1	0900221001	10,470.00	

ТЕКНОС - Постаачальник стійких рішень в галузі покриттів – поруч з клієнтами

Наша мета як сімейної компанії – створити стійке майбутнє для прийдешніх поколінь. Щоб мати успіх і досягнення цієї мети, наша робота у напрямку стійкого розвитку повинна бути постійною.

Постійність характеризує та впливає на всі дії та рішення в компанії ТЕКНОС.

Наша програма стійкого розвитку спрямована на створення довготривалих і стійких цінностей для суспільства, наших клієнтів, співробітників і постачальників. У своїх діях ми прагнемо до найбільш ефективного використання ресурсів, захисту навколишнього середовища та розробки продуктів і послуг, які будуть найбільш безпечними як для навколишнього середовища, так і для людей. Ми також виховуємо культуру безпеки у наших співробітників та діємо про їхній добробут. Ми прагнемо до того, щоб кожен наш співробітник враховував принципи стійкого розвитку в своїй повсякденній роботі.

