

Фото	Назва продукту	Технічні характеристики	База/копір	Тара, л	Артикул	Роздрібна ціна, грн. з ПДВ
Фарби для внутрішніх робіт						
	БІОРА ПРАЙМЕР	Водорозчинна глибоко матова акрилатна дисперсійна фарба для ґрунтування та фарбування стель в сухих внутрішніх приміщеннях. Застосовується для фарбування бетонних, поштукатурених, зашпакльованих, цегляних поверхонь та поверхонь будівельних плит. Практичні витрати: раніше пофарбована поверхня – 10-12 м²/л; зашпакльована поверхня, ДВП – 7-10 м²/л; поштукатурена та бетонна поверхня – 4-7 м²/л. Стійкість до вологого стирання – 2 клас згідно з EN 13300 (ISO 11998). Час висихання (+23°C/ 50%RH). Від пилу – 30 хв, наступний шар – 1 год.	Біла	0.90	0740201001	600.00
			Біла	2.70	0740211003	1,626.00
			Біла	9.00	0740201010	4,284.00
	БІОРА 4	Водорозчинна матова акрилатна дисперсійна фарба для фарбування стін та стель в сухих внутрішніх приміщеннях. Застосовується для фарбування бетонних, поштукатурених, зашпакльованих, цегляних поверхонь та поверхонь будівельних плит. Практичні витрати: нанесення на гладку поверхню в 1 шар – 8-10 м²/л. Стійкість до вологого стирання – 1 клас згідно з EN 13300 (ISO 11998). Час висихання (+23°C/ 50%RH). Від пилу – 30 хв; наступний шар – 1 год.	База1	0.90	0740251001	648.00
			База1	2.70	0740251003	1,884.00
			База1	9.00	0740251010	4,794.00
			База1	18.00	0740251020	8,724.00
			База3	0.90	0740253001	540.00
			База3	2.70	0740253003	1,578.00
	БІОРА 7	Матова водорозчинна акрилатна фарба для сухих внутрішніх приміщень. Для нових або раніше пофарбованих бетонних, поштукатурених, зашпакльованих, цегляних поверхонь і поверхонь будівельних плит, стін та стель. Практичні витрати: раніше пофарбована поверхня – 10-12 м²/л, зашпакльована поверхня і ДВП – 7-10 м²/л, поштукатурена та бетонні поверхні – 4-7 м²/л. Час висихання (+23°C/ 50%RH): від пилу – 30 хв, наступний шар – 1 год. Стійкість до вологого стирання відповідає 1 класу згідно з EN13300 (ISO 11998). Витримує більше 5000 проходів щіткою, SFS 3755.	База1	0.90	0740101001	744.00
			База1	2.70	0740151003	2,010.00
			База1	9.00	0740101010	5,712.00
			База3	0.90	0740103001	582.00
			База3	2.70	0740153003	1,602.00
			База3	9.00	0740103010	4,242.00
	БІОРА БАЛАНС	Глибоко матова, водорозчинна, акрилатна фарба для сухих внутрішніх приміщень. Особливо добре підходить для фарбування стін та стель на кухні, у вітальнях, на сходах, у дитячих та навчальних приміщеннях. Практичні витрати: раніше пофарбована поверхня – 10-12 м²/л, зашпакльована поверхня і ДВП – 8-10 м²/л, поштукатурена та бетонні поверхні – 4-8 м²/л. Час висихання (+23°C при відн. волог. 50%): від пилу: 30 хв., нанесення наступного шару: 2 год. Стійкість до вологого стирання відповідає 1 класу згідно з EN13300 (ISO 11998). Витримує більше 10000 проходів щіткою, SFS 3755.	База1	0.90	0840201001	756.00
			База1	2.70	0840301003	2,028.00
			База1	9.00	0840201010	5,880.00
			База1	18.00	0840201020	10,188.00
			База3	0.90	0840203001	564.00
			База3	2.70	0840303003	1,602.00
	БІОРА 20	Напівматова, водорозчинна, акрилатна фарба для сухих внутрішніх приміщень. Особливо добре підходить для фарбування стін та стель на кухні, у вітальнях, на сходах, у дитячих та навчальних приміщеннях. Практичні витрати: раніше пофарбована поверхня – 10-12 м²/л, зашпакльована поверхня і ДВП – 8-10 м²/л, поштукатурена та бетонні поверхні – 4-8 м²/л. Час висихання (+23°C при відн. волог. 50%): від пилу: 30 хв., нанесення наступного шару: 2 год. Стійкість до вологого стирання відповідає 1 класу згідно з EN13300 (ISO 11998). Витримує більше 5000 проходів щіткою, SFS 3755.	База1	0.90	0740001001	774.00
			База1	2.70	0740051003	2,148.00
			База1	9.00	0740001010	5,982.00
			База3	0.90	0740003001	618.00
			База3	2.70	0740053003	1,602.00
			База3	9.00	0740003010	4,494.00
	СУПЕРЛАТЕКСИ	Матова, водорозчинна, акрилатна фарба для внутрішнього застосування. Застосовується для стін та стель, а також для радіаторів опалення, гальванізованих каналів кондиціювання повітря, для бетонних поверхонь. Фарба має відмінну адгезію до чистих поверхонь, що пофарбованих масляними або алкідними фарбами, а також до сталених покривів з пластиковим покриттям. Має відмінну адгезію, добре вирівнюється, витримує миття, короткотерміново витримує температуру 125 °C без пошкодження. Практичні витрати: 8-10м²/л. при одношаровому нанесенні на гладку поверхню. Час висихання (+23°C при відн. волог. 50%): від пилу: 30 хв., нанесення наступного шару: 1год.	База1	0.90	0720101001	798.00
			База1	2.70	0720101003	2,412.00
			База1	9.00	0720101010	6,336.00
			База1	18.00	0720101020	11,316.00
			База3	0.90	0720103001	630.00
			База3	2.70	0720103003	2,016.00
	ТІМАНТІ 3	Водорозчинна глибоко матова акрилатна ґрунтівна фарба для стель і стін всередині приміщення. Рекомендована для комбінованих покриттів поверхонь у приміщеннях з категорією зносостійкості RL 04. Застосовується для бетонних, поштукатурених, зашпакльованих, цегляних та інших поверхонь. ТІМАНТІ 3 можна застосовувати на гальванізованих поверхнях листової сталі, наприклад, повітровідвідники. Фарба також придатна для повторного фарбування поверхонь, пофарбованих алкідними або дисперсійними фарбами. Практичні витрати - 8 м2/л.	Біла	0.90	0860201001	600.00
			Біла	2.70	0860201003	1,818.00
			Біла	9.00	0860201010	4,212.00
			Біла	18.00	0860201020	6,954.00
			База1	0.90	10006111	804.00
			База1	2.70	10006112	2,190.00
	ТІМАНТІ 7 НОВА	Водорозчинна матова спеціальна акрилатна фарба для поверхонь в сухих і вологих приміщеннях. Застосовується для фарбування стін і стель, де поверхням необхідна хороша стійкість до миття та зносу, наприклад, у кухнях, ванних кімнатах, коридорах, дитячих закладах, школах, лікарнях, підприємствах харчової промисловості та інших приміщеннях. Практичні витрати: раніше пофарбовані поверхні – 7-10 м²/л; зашпакльовані поверхні та ДВП – 6-8 м²/л; бетонні та поштукатурені поверхні – 4-7 м²/л. Час висихання (+23°C/ 50%RH): від пилу – 1 год, нанесення наступного шару – 2 год. Стійкість до вологого стирання – 1 клас відповідно EN 13300 (ISO 11998). Витримує більш ніж 20000 проходів щіткою, SFS 3755.	База1	0.90	10006113	6,558.00
			База1	18.00	10006114	11,532.00
			База3	0.90	10006115	684.00
			База3	2.70	10006116	1,854.00
			База3	9.00	10006117	5,652.00
			База3	18.00	10006118	10,038.00
	ТІМАНТІ 20	Водорозчинна напівматова спеціальна акрилатна фарба для поверхонь в сухих і вологих приміщеннях. Застосовується для фарбування стін і стель, де поверхням необхідна хороша стійкість до миття та зносу, наприклад, у кухнях, ванних кімнатах, коридорах, дитячих закладах, школах, лікарнях, підприємствах харчової промисловості та інших приміщеннях. Рекомендована для покриття поверхонь у приміщеннях з категорією зносостійкості RL 04 і RL 05. Практичні витрати: раніше пофарбовані поверхні – 7-10 м²/л; зашпакльовані поверхні та ДВП – 6-8 м²/л; бетонні та поштукатурені поверхні – 4-7 м²/л. Час висихання (+23°C/ 50%RH): від пилу – 1 год, нанесення наступного шару – 2 год. Стійкість до вологого стирання – 1 клас відповідно EN 13300 (ISO 11998). Витримує більш ніж 20000 проходів щіткою, SFS 3755. Разом з водорозчинними покриттями ТІМАНТІ W входить до системи фарбування вологих приміщень, схваленої в Швеції (Maleribranschens Vårutrustningskontroll).	База1	0.90	0860001001	786.00
			База1	2.70	0860001003	2,214.00
			База1	9.00	0860001010	6,306.00
			База1	18.00	0860001020	10,902.00
			База3	0.90	0860003001	648.00
			База3	2.70	0860003003	1,830.00
	ТІМАНТІ КЛІН	Вододисперсійна акрилатна напівматова фарба для внутрішніх поверхонь, що містить BioCote® Антимікробну технологію на основі ортофосфата срібла для забезпечення безперервного захисту пофарбованої поверхні від появи та розмноження мікроорганізмів. Для стін та стель всередині приміщення, що повинні легко чиститися та бути зносостійкими. Підходить для обробки поверхонь у лікарнях, поліклініках, санаторіях, дитячих садочках, школах, приміщеннях харчової промисловості та інших місць загального користування. Стійкість до вологого стирання – 1 клас відповідно EN 13300 (ISO 11998). Витримує більш ніж 5000 проходів щіткою, SFS 3755.	База1	0.90	0860701001	882.00
			База1	2.70	0860701003	2,358.00
			База1	9.00	0860701010	6,612.00
			База1	18.00	0860701020	11,538.00
			База3	0.90	0860703010	6,060.00
			База3	18.00	0860703020	10,458.00
	ТІМАНТІ W	Водорозчинний акрилат для вологоізоляційних робіт, що утворює паронепроникну плівку. Використовується в якості вологоізоляційного ґрунту для стін і стель, які потім покривають фінішними фарбами серії ТІМАНТІ. Разом з ТІМАНТІ 20 входить до системи фарбування для вологих приміщень, схваленої в Швеції (Maleribranschens Vårutrustningskontroll).	Прозоро-зелений	3.00	0860600003	2,184.00
				10.00	0860600010	6,114.00
	ПАНЕЛІСЕЙНАМААЛІ	Матова водорозчинна акрилатна дисперсійна фарба для дерев'яних стінових поверхонь. Має хорошу укріпленість та попереджує прояв сучків та інших потемнінь. Для ґрунтування та поверхневого пофарбування необроблених і раніше лакованих чи пофарбованих панельних стін, а також стін зі зрубу всередині сухих та вологих приміщень. Підходить для дачних будинків, що не опалюються протягом зимового періоду. Практичні витрати: 6-8 м²/л. Час висихання (+23°C/ 50%RH): від пилу – 1 год, нанесення наступного шару – 3 год.	База1	0.90	6330001001	834.00
			База1	2.70	6330001003	2,520.00
			База1	9.00	6330001010	7,038.00
			База3	0.90	6330003001	780.00
			База3	2.70	6330003003	2,340.00
			База3	9.00	6330003010	6,426.00

розпродаж
та пінисті

під замовлення

під замовлення

під замовлення

під замовлення

під замовлення

під замовлення

під замовлення

під замовлення

під замовлення

під замовлення

під замовлення

під замовлення

під замовлення

під замовлення

під замовлення

під замовлення

під замовлення

під замовлення

під замовлення

під замовлення

під замовлення

під замовлення

під замовлення

під замовлення

під замовлення

під замовлення

під замовлення

під замовлення

під замовлення

під замовлення

під замовлення

Лаки, воски										
	ХЕЛО АКВА 5	Водорозчинний глибоко матовий лак, який підкреслює природний вигляд деревини. Містить добавку для захисту від УФ-випромінювання. Застосування: Всередині та назовні приміщень: дерев'яні двері, вікна та меблі; всередині приміщень: дерев'яні стіни, стелі, сходи, дощані елементи. Продукт відповідає вимогам стандарту EN 71-3: 2019 про безпеку іграшок щодо граничних значень припустимої міграції хімічних елементів. Практичні витрати: 7-10 м²/л. Час висихання (при +23°С та відн. волог. 50 %) суха від пилу і нанесення наступного шару 1-3 год., для експлуатації – через добу від останньої обробки лаком.				прозорий	0.45	10001730	774.00	
						прозорий	0.90	10001731	1,332.00	
						прозорий	2.70	10001732	3,864.00	
	ХЕЛО АКВА 20	Напівматовий водорозчинний спеціальний лак на основі поліуретанової дисперсії. Застосування: для паркету, дощатих підлог та сходів всередині приміщення, а також для дерев'яних меблів всередині та назовні приміщень. Практичні витрати: пензлем або шпателем 8-12 м²/л, мохоровим шпателем 12-15 м²/л. Час висихання (при +23°С та відн. волог. 50 %) суха від пилу і нанесення наступного шару 1-3год., для експлуатації – через добу від останньої обробки лаком. Матеріал відповідає вимогам стандарту EN 71-3:2013 + A3:2018 «Про безпеку іграшок» щодо граничних значень допустимої міграції хімічних елементів.				прозорий	0.45	0480000105	678.00	
						прозорий	0.90	0480000001	1,164.00	
						прозорий	2.70	0480000003	3,384.00	
						прозорий	9.00	0480000010	10,086.00	під замовлення
	ХЕЛО АКВА 40	Напівглянцевий водорозчинний спеціальний лак на основі поліуретанової дисперсії. Застосування: для паркету, дощатих підлог та сходів всередині приміщення, а також для дерев'яних меблів всередині та назовні приміщень. Практичні витрати: пензлем або шпателем 8-12 м²/л, мохоровим шпателем 12-15 м²/л. Час висихання (при +23°С та відн. волог. 50 %) суха від пилу і нанесення наступного шару 1-3год., для експлуатації – через добу від останньої обробки лаком. Матеріал відповідає вимогам стандарту EN 71-3:2013 + A3:2018 «Про безпеку іграшок» щодо граничних значень допустимої міграції хімічних елементів.				прозорий	0.45	0480100105	678.00	
						прозорий	0.90	0480100001	1,164.00	
						прозорий	2.70	0480100003	3,384.00	
						прозорий	9.00	0480100010	10,086.00	під замовлення
	ХЕЛО АКВА 80	Глянцевий водорозчинний спеціальний лак на основі поліуретанової дисперсії. Застосування: для паркету, дощатих підлог та сходів всередині приміщення, а також для дерев'яних меблів всередині та назовні приміщень. Практичні витрати: пензлем або шпателем 8-12 м²/л, мохоровим шпателем 12-15 м²/л. Час висихання (при +23°С та відн. волог. 50 %) суха від пилу і нанесення наступного шару 1-3год., для експлуатації – через добу від останньої обробки лаком. Матеріал відповідає вимогам стандарту EN 71-3:2013 + A3:2018 «Про безпеку іграшок» щодо граничних значень допустимої міграції хімічних елементів.				прозорий	0.45	0480200105	678.00	
						прозорий	0.90	0480200001	1,164.00	
						прозорий	2.70	0480200003	3,384.00	
						прозорий	9.00	0480200010	10,086.00	під замовлення
	ХЕЛО 15	Уретан-алкідний зносостійкий матовий лак. Містить компоненти для захисту від УФ-випромінювання. Захищає деревину від посіріння та розтріскування. Застосування: для лакування різних дерев'яних внутрішніх та зовнішніх поверхонь з високими вимогами до лакового покриття. Практичні витрати: 10-14 м²/л. Час висихання (+23°С/ 50%RH): від пилу – 1 год; на дотик – 6 год; нанесення наступного шару – 16 год. Розчинник/ Очищення інструменту: ТЕКНОСОЛВ 1621.				прозорий	0.90	0550260001	720.00	
						прозорий	2.70	0550260003	2,154.00	
						прозорий	9.00	0550260010	5,730.00	
	ХЕЛО 40	Уретан-алкідний зносостійкий напівглянцевий лак. Містить компоненти для захисту від УФ-випромінювання. Захищає деревину від посіріння та розтріскування. Застосування: для лакування різних дерев'яних внутрішніх та зовнішніх поверхонь з високими вимогами до лакового покриття. Практичні витрати: 10-14 м²/л. Час висихання (+23°С/ 50%RH): від пилу – 1 год; на дотик – 6 год; нанесення наступного шару – 16 год. Розчинник/ Очищення інструменту: ТЕКНОСОЛВ 1621.				прозорий	0.90	0550370001	720.00	
						прозорий	2.70	0550370003	2,154.00	
						прозорий	9.00	0550370010	5,730.00	
	ХЕЛО 90	Уретан-алкідний зносостійкий глянцевий лак. Містить компоненти для захисту від УФ-випромінювання. Захищає деревину від посіріння та розтріскування. Застосування: для лакування різних дерев'яних внутрішніх та зовнішніх поверхонь з високими вимогами до лакового покриття. Практичні витрати: 10-14 м²/л. Час висихання (+23°С/ 50%RH): від пилу – 1 год; на дотик – 6 год; нанесення наступного шару – 16 год. Розчинник/ Очищення інструменту: ТЕКНОСОЛВ 1621.				прозорий	0.90	0550150001	720.00	
						прозорий	2.70	0550150003	2,154.00	
						прозорий	9.00	0550150010	5,730.00	
	НАТУРА 15	Напівматовий водорозчинний акриловий лак. Без розчинників, без запаху, з посиленням захистом від ультрафіолету. Стійкий до миття та стирання, швидко сохне, добре вирівнюється. Для лакування внутрішніх поверхонь, дерев'яних стін та стель, панелей та стін з бруса. Практичні витрати: 8-14 м²/л. Час висихання (при +23°С та відн. волог. 50 %) суха від пилу 30 хв., для шліфування та нанесення наступного шару - 1 год., для експлуатації - 8 год.				прозорий	0.90	0870300001	654.00	
						прозорий	2.70	0870300003	1,896.00	
						прозорий	9.00	0870300010	4,986.00	під замовлення
	НАТУРА 40	Напівглянцевий водорозчинний акриловий лак. Без розчинників, без запаху, з посиленням захистом від ультрафіолету. Стійкий до миття та стирання, швидко сохне, добре вирівнюється. Для лакування внутрішніх поверхонь, дерев'яних стін та стель, панелей та стін з бруса. Практичні витрати: 8-14 м²/л. Час висихання (при +23°С та відн. волог. 50 %) суха від пилу 30 хв., для шліфування та нанесення наступного шару - 1 год., для експлуатації - 8 год.				прозорий	0.90	0870310001	654.00	
						прозорий	2.70	0870310003	1,896.00	
						прозорий	9.00	0870310010	4,986.00	під замовлення
	ПАНЕЛПАККА	ЗНЯТО З ВИРОБНИЦТВА. РОЗПРОДАЖ ЗАЛИШКІВ!				прозорий	0.90	6300200R01	510.00	
	ХЕЛО СОЛНА БАКС	Водорозчинний матовий захисний засіб для внутрішніх дерев'яних поверхонь, що ефективно захищає від УФ. Для нанесення на поверхні зі зрубу, а також дерев'яні панелі стін та стель, плани та двері у внутрішніх приміщеннях. Отримуємо брудовідштовхуючу поверхню, що захищає від жовтіння. Практичні витрати: 10-14 м²/л при одношаровому нанесенні на гладку поверхню. Час висихання (+23°С/ 50%RH): від пилу – 30 хв, наступний шар – 1 год.				прозорий	0.90	0554001001	936.00	під замовлення
						прозорий	2.70	0554001003	2,562.00	під замовлення
	ХІРСІВАХА	Водорозчинний захисний засіб для внутрішніх дерев'яних поверхонь, що містить карнаубський віск. Для нанесення на поверхні зі зрубу, а також дерев'яні панелі стін та стель, плани та двері у внутрішніх приміщеннях. За допомогою даного воску отримуємо брудовідштовхуючу поверхню, що дозволяє деревині «дихати». Практичні витрати: 10-14 м²/л при одношаровому нанесенні на гладку поверхню. Час висихання (+23°С/ 50%RH): від пилу – 30 хв, наступний шар – 1 год.				прозорий	0.90	0790100001	708.00	
						прозорий	2.70	0790100003	2,364.00	
						прозорий	9.00	0790100010	6,096.00	
Серія для сауни										
	САТУ Лайдесуоя	Прозорий захисний засіб для дерев'яних поверхонь, що немає запаху та містить парафінове масло. Формує бруд- та водовідштовхуючу поверхню, що дозволяє дихати деревині. Підкреслює натуральний колір дерев'яної поверхні. Практичні витрати: 10 м²/л при одношаровому нанесенні на гладку поверхню. Час висихання (+23°С/ 50%RH): від пилу – 1 год, наступний шар – 2 год, повне висихання – наступний день.				прозорий	0.25	0790500103	372.00	
						прозорий	1.00	0790500001	1,020.00	
	САТУ Саунасуоя	Водорозчинний тиксотропний захисний засіб для дерев'яних поверхонь у сауні. Формує бруд- та водовідштовхуючу поверхню, що дозволяє дихати деревині. Практичні витрати: 10 м²/л при одношаровому нанесенні на гладку поверхню. Час висихання (+23°С/ 50%RH): від пилу – 30 хв, наступний шар – 1 год, повне висихання – наступний день.				прозорий	0.90	0790000001	474.00	
						прозорий	2.70	0790000003	1,320.00	
						прозорий	9.00	0790000010	3,258.00	
	САТУ Саунаваха	Водорозчинний захисний засіб, що містить натуральний віск, для дерев'яних поверхонь сауни. Для стін та стель, а також для полиць у лазнях та саунах. Практичні витрати: 10 м²/л при одношаровому нанесенні на гладку поверхню. Час висихання (+23°С/ 50%RH): від пилу – 30 хв, наступний шар – 1 год.				прозорий	0.45	0790400105	516.00	під замовлення
						прозорий	0.90	0790400001	804.00	
						прозорий	2.70	0790400003	2,430.00	
						білий	0.90	0790401001	852.00	під замовлення
Професійні паркетні лаки та покриття										
	ГДРО ОІЛ	Водорозчинна однокомпонентна поліуретанова олія для дерев'яної підлоги. Створює красиве матове покриття та зберігає вигляд необробленої деревини. Практичні витрати: нанесення валиком в 1 шар – 8-10 м²/л, нанесення статевим шпателем в 1 шар – 10-12 м²/л. Час висихання (+23°С/ 50%RH): для шліфування та нанесення наступного шару – 2 год, експлуатація – 7 дб.				прозорий	5	1430700005	8,436.00	під замовлення
	ГДРО БАКС	Водорозчинний однокомпонентний поліуретановий віск для паркетних і дерев'яних підлог. Створює красиве глибоко матове покриття та зберігає вигляд необробленої деревини. Є стійким до впливу ультрафіолетового випромінювання та не жовтіє. Практичні витрати: нанесення валиком в 1 шар – 8-10 м²/л, нанесення статевим шпателем в 1 шар – 10-12 м²/л. Час висихання (+23°С/ 50%RH): для шліфування та нанесення наступного шару – 2 год, експлуатація – 7 дб.				прозорий	5	1430600005	8,118.00	під замовлення
	ТЕКНОФЛОР БОЯ	Водорозчинна морилка для тонування паркетних і дерев'яних підлог. Практичні витрати: нанесення валиком в 1 шар – прибіл. 10-12 м²/л, нанесення статевим шпателем в 1 шар – прибіл. 13-15 м²/л. Час висихання (+23°С/ 50%RH): від пилу – 2 год, наступний шар морилки – 4 год, наступний шар лаку – 1 доба.				прозорий	2.7	1430800003	1,266.00	під замовлення
	ТЕКНОФЛОР СТРАЙП	Водорозчинна акрилатна фарба, що швидко сохне, для розмітки спортивних майданчиків у приміщенні. Практичні витрати: нанесення в 1 шар – прибіл. 10-12 м²/л (= ліній 160-200 м шириною 50 мм). Час висихання (+23°С/ 50%RH): від пилу – 1 год, наступний шар – 2 год. Перед початком використання рекомендуємо дати пофарбованим поверхням повністю висохнути протягом 7 днів.				База1	2.7	1431001003	1,914.00	під замовлення
						База3	2.7	1431003003	1,518.00	під замовлення
Однокомпонентні лаки										
	ТОПАЗ 55	Водорозчинний 1-но комп. лак для паркету та дерев'яних підлог в житлових та громадських приміщеннях. Наноситься валиком. Практичні витрати при одношаровому нанесенні валиком або щіткою: 8 - 10 м²/л. Час висихання (+23°С/ 50%RH) - 2-4 год., можливо ходити - через 1-2 доби				прозорий	5	1430030005	6,090.00	під замовлення
Двокомпонентні лаки										
	ОПАЛ 10	Водорозчинний 2-о комп. поліуретановий паркетний лак. Доступний в матовому 10, напівматовому 20 та напівглянцевому 55 ступенях блиску. Застосовується для лакування паркетних та дерев'яних підлог валиком або щіткою. Призначений для підлог, які піддаються сильному зношенню, наприклад, спортивних залів та громадських приміщень. Практичні витрати при одношаровому нанесенні валиком або щіткою: 8 - 10 м²/л. Час висихання (+23°С/ 50%RH) - 2-4 год., можливо ходити - через 1-2 доби.				прозорий	5	1430200005	7,896.00	під замовлення
	ОПАЛ 20	Відповідає вимогам стандартів тертя спортивних залів DIN 18032-2 і EN 14904				прозорий	5	1430210005	7,380.00	під замовлення
	ОПАЛ 55					прозорий	5	1430220005	6,828.00	під замовлення
Грунтуючі лаки										
	ФОРМЕ	Водорозчинний ґрунтуючий лак для паркету для нанесення будь-яким інструментом. Практичні витрати – 10 м²/л. Час висихання (+23°С/ 50%RH) - 2 год.				прозорий	5	1430310005	4,932.00	під замовлення
Шпаклівки для паркету										
	ГЕП	Водорозчинна готова до використання шпаклівка для паркетних та дерев'яних підлог. Практичні витрати – 8 м²/л залежно від кількості щілин. Час висихання (+23°С/ 50%RH) 15-30 хв., глибокі щілини - доба.				дуб	1	1430500001	558.00	під замовлення
						дуб	10	1430500010	4,164.00	під замовлення
						береза	1	1430501001	558.00	під замовлення
						береза	10	1430501010	3,984.00	під замовлення

Універсальні фарби та фарби спеціального призначення										
	ФУТУРА АКВА ПРАЙМЕР	  	Водорозчинна зносостійка матова адгезійна ґрунтівна фарба на алкідній основі для дерев'яних і оцинкованих поверхонь всередині приміщення, а також для зовнішніх дерев'яних поверхонь. Має ідеальні малярні властивості, стійкість до подряпин та стирання. Застосовується як адгезійна ґрунтовка для дерев'яних поверхонь, ДСП і ДВП, а також для металевих поверхонь із нержавіючого металу. Практичні витрати: 8-10 м²/л. Час висихання (+23°С/ 50%RH): від пилу – 1 год; наступний шар – 6 год.	Матеріал відповідає вимогам стандарту EN 71-3:2013 + A3:2018 «Про безпеку іграшок» щодо граничних значень допустимої міграції хімічних елементів.	біла	0,90	0910251001	960,00	під замовлення	
					біла	2,70	0910251003	2,820,00		
					біла	9,00	0910201010	8,208,00		
					Баззз3	0,90	0910253001	828,00		
					Баззз3	2,70	0910253003	2,682,00		
	ФУТУРА АКВА 5	  	Водорозчинна зносостійка матова фарба універсального застосування на уретан-алкідній основі для внутрішніх робіт. Підходить для фарбування меблів. Має відмінну стійкість до подряпин та стирання. Для фарбування поґрунтованих або попередньо пофарбованих алкідною фарбою поверхонь деревини, металу, ДСП і ДВП (двері, віконні рами, шафи, плінтуси, панелі, повітроводи, сходові поручні, радіатори опалення, трубопровідні мережі). Практичні витрати: 8-10 м²/л. Час висихання (+23°С/ 50%RH): від пилу – 1 год, наступний шар – 6 год, повне затвердіння – 2-3 доби, остаточно тверде та міцне покриття – протягом 1 місяця.	Матеріал відповідає вимогам стандарту EN 71-3:2019 «Про безпеку іграшок» щодо граничних значень допустимої міграції хімічних елементів.	Баззз1	0,45	0921501105	744,00	під замовлення	
					Баззз1	0,90	0921501001	1,212,00		
					Баззз1	2,70	0921501003	3,330,00		
					Баззз3	0,45	0921503105	750,00		
					Баззз3	0,90	0921503001	1,218,00		
	ФУТУРА АКВА 20	  	Водорозчинна напівматова універсальна фарба на уретан-алкідній основі для внутрішніх і зовнішніх робіт. Застосовується для фарбування заґрунтованої або попередньо пофарбованої алкідною фарбою поверхні деревини, металу, ДСП, ДВП, МДФ. Можливо використовувати по оцинкованому металу всередині приміщень (двері, віконні рами, профілі, радіатори опалення, трубопроводи). Для фарбування зовнішніх заґрунтованих віконних рам, дверей, садових меблів тощо. Практичні витрати: 8-10 м²/л. Час висихання (+23°С/ 50%RH): від пилу – 1 год, нанесення наступного шару – 14 год, повне затвердіння – 2-3 доби.	Матеріал відповідає вимогам стандарту EN 71-3:2013 + A3:2018 «Про безпеку іграшок» щодо граничних значень допустимої міграції хімічних елементів.	Баззз3	2,70	0921503003	3,348,00	під замовлення	
					Баззз1	0,45	0910351105	642,00		
					Баззз1	0,90	0910351001	1,032,00		
					Баззз1	2,70	0910351003	3,144,00		
					Баззз1	9,00	0910301010	8,802,00		
	ФУТУРА АКВА 40	  	Водорозчинна напівглянцева універсальна фарба на уретан-алкідній основі для внутрішніх і зовнішніх робіт. Застосовується для фарбування заґрунтованої або попередньо пофарбованої алкідною фарбою поверхні деревини, металу, ДСП, ДВП, МДФ. Можливо використовувати по оцинкованому металу всередині приміщень (двері, віконні рами, профілі, радіатори опалення, трубопроводи). Для фарбування зовнішніх заґрунтованих віконних рам, дверей, садових меблів тощо. Практичні витрати: 8-10 м²/л. Час висихання (+23°С/ 50%RH): від пилу – 1 год, нанесення наступного шару – 14 год, повне затвердіння – 2-3 доби.	Матеріал відповідає вимогам стандарту EN 71-3:2013 + A3:2018 «Про безпеку іграшок» щодо граничних значень допустимої міграції хімічних елементів.	Баззз3	0,45	0910353105	624,00	під замовлення	
					Баззз3	0,90	0910353001	1,032,00		
					Баззз3	2,70	0910353003	3,066,00		
					Баззз3	9,00	0910303010	8,976,00		
					Баззз1	0,45	0910151105	684,00		
	ФУТУРА АКВА 90	  	Водорозчинна стійка ідеально глянцева фарба універсального застосування на уретан-алкідній основі для внутрішніх і зовнішніх робіт. Підходить для фарбування меблів. Стійка до подряпин та стирання. Від фарбування внутрішніх поґрунтованих або попередньо пофарбованих алкідною фарбою поверхонь деревини, металу, ДСП і ДВП (двері, віконні рами, шафи, плінтуси, панелі, повітроводи, сходові поручні, радіатори опалення, трубопровідні мережі). Для фарбування зовнішніх поґрунтованих віконних рам, дверей, садових меблів тощо. Практичні витрати: 8-10 м²/л. Час висихання (+23°С/ 50%RH): від пилу – 1 год, наступний шар – 6 год, повне затвердіння – 2-3 доби, остаточно тверде та міцне покриття – протягом 1 місяця.	Матеріал відповідає вимогам стандарту EN 71-3:2013 + A3:2018 «Про безпеку іграшок» щодо граничних значень допустимої міграції хімічних елементів.	Баззз1	0,90	0910151001	1,080,00	під замовлення	
					Баззз1	2,70	0910151003	3,126,00		
					Баззз1	9,00	0910101010	9,306,00		
					Баззз3	0,45	0910153105	654,00		
					Баззз3	0,90	0910153001	1,062,00		
	ФУТУРА 3		Повністю матова алкідна фарба для ґрунтування деревини і металу, скла і кераміки всередині та назовні приміщень. Для ґрунтування поверхонь всередині та назовні приміщень, а саме: віконних рам, дверей, меблів, ДСП, ДВП, МДФ, плітсових поверхонь. Можливо використовувати по оцинкованому металу всередині приміщень. В якості підлоги можуть бути: скло, керамічна плитка, ПВХ-пластмаси та поверхні, вкриті фарбами кислотного затвердіння. Практичні витрати: одношарове нанесення на гладку поверхню 8-10 м²/л, не оброблена поверхня ДВП – 5-6 м²/л. Час висихання (+23 °С/50% RH): від пилу: 2 години, нанесення наступного шару: 6 годин.		Баззз1	0,90	0410001001	894,00	під замовлення	
					Баззз1	2,70	0410001003	2,580,00		
					Баззз1	9,00	0410001010	7,260,00		
					Баззз1	0,90	1350001001	942,00		
					Баззз1	2,70	1350001003	2,730,00		
	ФУТУРА 15		Напівматова уретан-алкідна тиксотропна фарба, що швидко сохне, для деревини та металу всередині приміщень. Для фарбування внутрішніх поверхонь із деревини, ДСП, ДВП та металу, а саме: меблі, двері, віконні рами, профілі, радіатори опалення, вентиляційні канали. Практичні витрати: одношарове нанесення на гладку поверхню – 8-12 м²/л. Час висихання (+23°С/ 50%RH): На дотик – 3 год, нанесення наступного шару – наступний день.		Баззз1	0,90	1350001010	7,560,00	під замовлення	
					Баззз3	0,90	1350003001	792,00		
					Баззз3	2,70	1350003003	2,334,00		
					Баззз1	0,90	0440001001	990,00		
					Баззз1	2,70	0440001010	8,136,00		
	ФУТУРА 40		Напівглянцева уретан-алкідна тиксотропна фарба для деревини та металу як всередині, так і зовні приміщень. Для фінішного фарбування внутрішніх та зовнішніх поверхонь із деревини та заґрунтованих металевих поверхонь, а саме: меблі, двері, віконні рами, садові меблі, с/г машини та приладдя. Уникати застосування темних кольорів на відкритих майданчиках. Практичні витрати: одношарове нанесення на гладку поверхню – 8-12 м²/л. Час висихання (+23°С/ 50%RH): на дотик – 4 год, нанесення наступного шару – наступний день.		Баззз3	0,90	0440003001	768,00	під замовлення	
					Баззз3	2,70	0440003003	2,100,00		
					Баззз3	9,00	0440003010	6,558,00		
					Баззз1	0,90	0420001001	1,032,00		
					Баззз1	2,70	0420001003	2,964,00		
	ФУТУРА 90		Повністю глянцева уретан-алкідна тиксотропна фарба для деревини та металу як всередині, так і зовні приміщень. Для фінішного фарбування внутрішніх та зовнішніх поверхонь із деревини та заґрунтованих металевих поверхонь, а саме: меблі, двері, віконні рами, садові меблі, с/г машини та приладдя. Практичні витрати: одношарове нанесення на гладку поверхню – 8-12 м²/л. Час висихання (+23°С/ 50%RH): на дотик – 4 год, нанесення наступного шару – наступний день.		Баззз3	0,90	0420003001	828,00	під замовлення	
					Баззз3	2,70	0420003003	2,370,00		
					Баззз1	0,90	0930001001	996,00		
					Баззз1	2,70	0930001003	2,718,00		
					Баззз1	9,00	0930001010	8,094,00		
	ТЕКНОФЛОР	 	Глянцева, уретан-алкідна, фарба для підлоги на розчинниках. Для нових та попередньо пофарбованих алкідними фарбами дерев'яних та бетонних підлог, лінолеуму, цегли, як всередині приміщення, так і зовні. Практичні витрати: 7-9 м²/л. Час висихання (при +23°С та відн. волог. 50 %): суха від пилу - 1 год., можна ходити - 10 год., нанесення наступного шару - наступний день.		Баззз3	0,90	0930003001	810,00	під замовлення	
					Баззз3	2,70	0930003003	2,190,00		
					Баззз3	9,00	0930003010	6,438,00		
					Баззз1	0,90	0020001001	990,00		
					Баззз1	2,70	0020001003	2,838,00		
	ТЕКНОФЛОР АКВА	 	Напівглянцева водорозчинна фарба на акрилатній основі для підлоги у приміщеннях. Для нових, раніше пофарбованих алкідними, уретан-алкідними, акрилатними фарбами дерев'яних та бетонних поверхонь підлог у сухих приміщеннях: кімнатах, підвалах, сховищах, де поверхні піддаються нормальному зносу. Практичні витрати: 7-9 м²/л. Час висихання (+23°С/ 50%RH): від пилу – 1 год, нанесення наступного шару – 4 год, повна полімеризація – 7 дб.		Баззз1	0,90	0020001010	8,352,00	під замовлення	
					Баззз3	0,90	0020003001	882,00		
					Баззз3	2,70	0020003003	2,580,00		
					Баззз3	9,00	0020003010	7,332,00		
					Баззз1	0,90	0020003001	828,00		
	ТЕКНОФЛОР 2К	 	Двокомпонентна водорозчинна епоксидна фарба, що утворює глянцеву, еластичну і зносостійку поверхню. Матеріал витримує механічне навантаження, протистояє впливу води, бензину, масла, жиру, а також сильним лужним розчинам, брызгам розчинників і короткочасному впливу слабких кислот. Для бетонних підлог, для стін у вологих приміщеннях і виробничих цехах, тобто для поверхонь, на яких лакофарбове покриття повинно бути стійким, щільним та легко чиститися. Підходить для сауни, мийних кімнат, підвалів тощо. Практичні витрати: 1-е нанесення – 4-6 м²/л; 2-е нанесення – 7-9 м²/л. Час висихання (+23°С/ 50%RH): від пилу – 1 год; жодьба – 4 год; повна полімеризація – 7 дб.		Баззз1	4,50	0030001010	4,302,00	під замовлення	
					Баззз3	4,50	0030003010	3,768,00		
					затверджувач	4,50	0040000005	5,016,00		
					срібний	1,00	0330030001	918,00		
					срібний	3,00	0330030003	2,562,00		
	ФЕРРЕКС		Активізована поліпінментна антикорозійна фарба для сталевих і алюмінієвих внутрішніх та зовнішніх поверхонь, а також для оцинкованих поверхонь. Ступінь блиску: матова. Пігменти фарби ФЕРРЕКС ефективно запобігають утворенню тріп під плівкою фарби та нейтралізують кислотні забруднення повітря. Завдяки пігментації ФЕРРЕКС також має хорошу адгезію до гальванізованих поверхонь. Можна залишати як поверхню фарбу тільки всередині сухого приміщення. На зовнішніх поверхнях перекирвати фарбами КІРІО або ФУТУРА. Практичні витрати: 8-10 м²/л, показники залежать від способу нанесення, поверхні і якості підготовки. Час висихання (+23°С/ 50%RH): суха на дотик – через 3 години, нанесення наступного шару – через 16 днів.		чорний	1,00	0330002001	948,00	під замовлення	
					чорний	3,00	0330002003	2,706,00		
					білий	1,00	0330001001	1,062,00		
					білий	3,00	0330001003	3,060,00		
					червоний	1,00	0330004001	912,00		
	ФЕРРЕКС КОМБІ		Водорозчинна напівматова антикорозійна комбінована акрилатна фарба 2 в 1, яку можна використовувати як для ґрунтування, так і для фінішного фарбування металевих поверхонь. Відмінна адгезія до металевих і пофарбованих поверхонь, а також хороша атмосферостійкість і зносостійкість. Сталеві та залізні поверхні, де потрібні відмінні антикорозійні властивості та/або адгезійне ґрунтування: наприклад, покрівлі з листового заліза, фасади, балконні конструкції, фасадні драбини, огорожі, двері, вікна, колони, балки, стаціонарні та переносні меблі. Практичні витрати 8 м²/л. Час висихання (+23°С/ 50%RH): через 8 годин. Відповідає категорії корозійної активності SFS-EN ISO 12944-2 (суха плівка - 150 мм); готові кольори - C5, тоновані - C4. Рекомендовані типи поверхонь: Різні металеві поверхні, такі як залізо, сталь, оцинкована сталь, оцинкована листовая сталь (покрівельні та фасадні листи), алюміній і мідь.		чорний	1,00	0340101105	708,00	під замовлення	
					Баззз1	0,90	0340101001	1,188,00		
					Баззз1	2,70	0340101003	3,252,00		
					Баззз1	9,00	0340101010	9,666,00		
					Баззз3	0,45	0340103105	642,00		
	КІРІО АКВА		Матова, водорозчинна фарба на акрилатній основі з антикорозійною пігментацією для листового металу. Застосовується у якості захисної фарби для листового заліза, гальванізованих та сталевих поверхонь. Також застосовується для ремонту металевих поверхонь, котрі були пофарбовані алкідними або акрилатними фарбами. Спец властивості: КІРІО Аква може бути також використано для ремонту листових поверхонь, котрі були пофарбовані промисловим способом та мають покриття: поліуретан, PURAL, PUREX, поліефір, акрил, ПВХ-пластол. Практичні витрати: 7-8 м²/л; рекомендована товщина плівки(мокр): суха плівка 80 мкм (2 шару по 40 мкм). Час висихання (+23°С/ 50%RH): суха від пилу 1 год, наступний шар – 8 год.		Баззз3	0,45	0340103105	642,00	під замовлення	
					Баззз3	0,90	0340103001	1,068,00		
					Баззз3	2,70	0340103003	2,934,00		
					Баззз3	9,00	0340103010	8,640,00		
					Баззз1	0,90	0970201001	846,00		
					Баззз1	2,70	0970201003	2,346,00		
					Баззз1	9,00	0970201010	11,880,00		
					Баззз3	0,90	0970203001	720,00		
					Баззз3	2,70	0970203003	2,130,00		
					Баззз3	9,00	0970203010	5,862,00		
					Баззз3	18,00	0970203020	9,990,00		
					Баззз1	0,90	0521001001	810,00		
					Баззз1	2,70	0521001003	2,256,00		
					Баззз1	9,00	0521001010	6,432,00		
					Баззз3	0,90	0521003001	750,00		
					Баззз3	2,70	0521003003	2,010,00		

ЗНЯТО З ВИРОБНИЦТВА. РОЗПОДАЖ ЗАЛИШКІВ

Фасадні антисептики та олії - Ми робимо деревину довготривалою									
	ВУДЕКС ПРЕМІУМ		Високостійкий матовий лесуючий антисептик для деревини забезпечує відмінний захист від атмосферних впливів і подовжує термін служби в 2-3 рази порівняно зі звичайними антисептиками для дерева. Легко наноситься - не капає і не стікає. Практичні витрати: розпилена дошка – 5-8 м²/л, стругана дошка та брус – 8-12 м²/л. Час висихання (+23°С/ 50%RH): нанесення наступного шару – 2 год.	прозорий	0.90	10004846	744.00	розпродаж залишків	
				прозорий	2.70	10002164	2,112.00		
				прозорий	9.00	10002165	5,544.00		
	ВУДЕКС КЛАСИК		Лесуючий тиксотропний антисептик на алкідній основі для захисту зовнішніх дерев'яних поверхонь. Захищає дерев'яні поверхні від вологи та забруднень, а у затонуваному стані – від УФ-випромінювання. Для обробки зовнішніх нових та раніше оброблених захисними засобами дерев'яних поверхонь, таких як зовнішні стіни, двері, вікна, ліси, паркани та стовпи. Рекомендовано насамперед для пиляної та струганої деревини та брусу. Підходить для обробки твердих порід деревини, таких як тік, махагон тощо. Не рекомендується для теплиць та приміщень для худоби. Практичні витрати: розпилена дошка – 5-8 м²/л, стругана дошка та брус – 8-12 м²/л. Час висихання (+23°С/ 50%RH): нанесення наступного шару – 16 год.	прозорий	0.90	9443003001	840.00		
				прозорий	2.70	9443003003	2,148.00		
				прозорий	9.00	9443003010	5,952.00		
	ВУДЕКС АКВА КЛАСИК		Водорозчинний лесуючий антисептик на основі гібридного зв'язуючого для зовнішніх поверхонь. Захищає дерев'яні поверхні від вологи та забруднень, а у затонуваному стані – від УФ-випромінювання. Застосування. Для необробленої деревини або для деревини раніше обробленої антисептиком, що не утворює плівку. Підходить для зовнішніх стін, дверей, віконних рам, парканів, стовпів. Рекомендований для поверхонь з брусу. Практичні витрати: розпилена дошка – 5-8 м²/л, стругана дошка та брус – 8-12 м²/л. Час висихання (+23°С/ 50%RH) - 16 год.	прозорий	18.00	9443003020	10,380.00		
				прозорий	0.90	9422003001	624.00		
				прозорий	2.70	9422003003	1,770.00		
				прозорий	9.00	9422003010	4,626.00		
	ВУДЕКС БЕЙС		ЗНЯТО З ВИРОБНИЦТВА. РОЗПРОДАЖ ЗАЛИШКІВ	прозорий	3.00	9402100003	1,950.00		
				прозорий	10.00	9402100010	4,950.00		
	ВУДЕКС АКВА БЕЙС		ЗНЯТО З ВИРОБНИЦТВА. РОЗПРОДАЖ ЗАЛИШКІВ	прозорий	3.00	9411100003	1,794.00		
				прозорий	10.00	9411100010	4,254.00		
	ВУДЕКС ВУД ОІЛ		Органорозчинна олія глибокого проникнення для зовнішніх дерев'яних поверхонь. У затонуваному стані захищає дерев'яні поверхні від пересихання, розтріскування, забруднення, вологи та УФ-випромінювання. Практичні витрати: розпилена дошка – 5-8 м²/л, стругана дошка – 8-10 м²/л. Час висихання (+23°С/ 50%RH): на дотик – 8 год, суха – через 16 год.	прозорий	0.90	9472003001	768.00		
				прозорий	2.70	9472003003	1,938.00		
				прозорий	9.00	9472003010	5,268.00		
	ВУДЕКС АКВА ВУД ОІЛ		Водорозчинна олія для захисту зовнішніх дерев'яних поверхонь. Захищає дерев'яні поверхні від вологи, забруднень і від УФ-випромінювання у затонуваному стані. Натуральна олія для захисту підлоги терас, причалів і садових меблів, що знаходяться на відкритих майданчиках. Підходить для обробки парканів, решіток, дверей, сходів, необробленої деревини, термічно модифікованої та просоченої під тиском деревини. Не підходить для теплиць, парників і приміщень для худоби. Практичні витрати: розпилена дошка – 5-8 м²/л, стругана дошка – 8-10 м²/л. Час висихання (+23°С/ 50%RH): від пилу – 4 год, суха поверхня – 16 год, наступний шар – 24 год.	прозорий	0.90	9482003001	576.00		
				прозорий	2.70	9482003003	1,494.00		
				прозорий	9.00	9482003010	4,038.00		
	ВУДЕКС АКВА СОЛІД		ЗНЯТО З ВИРОБНИЦТВА. РОЗПРОДАЖ ЗАЛИШКІВ	База1	0.90	9462001001	810.00		
				База1	2.70	9462001003	2,250.00		
				База1	9.00	9462001010	6,552.00		
				База3	0.90	9462003001	684.00		
				База3	2.70	9462003003	1,884.00		
				База3	9.00	9462003010	5,388.00		
Фасадні фарби									
	НОРДИКА МАТ		Глибоко матова, водорозчинна акрилатна фарба для зовнішніх дерев'яних поверхонь з надзвичайними захисними та брудовідштовхуючими властивостями. Для нових або раніше пофарбованих дерев'яних поверхонь, наприклад, зовнішніх стін, облицювальних дошок, навісів та зовнішньої частини віконних рам. Практичні витрати: 5-8 м²/л. Час висихання (+23°С/ 50%RH): на дотик – 1 год, наступний шар – 4 год.	База1	0.90	1200101001	894.00	під замовлення	
				База1	2.70	1200101003	2,604.00		
				База1	9.00	1200101010	7,362.00		
				База1	18.00	1200101020	12,804.00		
				База3	0.90	1200103001	762.00		
				База3	2.70	1200103003	2,130.00		
				База3	9.00	1200103010	5,922.00		
				База3	18.00	1200103020	10,530.00		
	НОРДИКА КЛАСИК		Напівматова екологічно чиста водорозчинна акрилатна фарба для зовнішніх дерев'яних поверхонь з надзвичайними захисними та брудовідштовхуючими властивостями NORDICA-класу. Для нових або раніше пофарбованих дерев'яних поверхонь, наприклад, зовнішніх стін, облицювальних дошок, навісів та зовнішньої частини віконних рам. Підходить також для ремонтного фарбування металевих листів, що були пофарбовані алкідними або акрилатними фарбами. Практичні витрати: стругана дошка 8 - 10 м²/л., розпилена дошка - 5 - 8 м²/л, фасадний металевий лист 8 - 10 м²/л. Час висихання (+23°С/ 50%RH): на дотик – 1 год, наступний шар – 2-4 год.	База1	0.90	1290001001	774.00		
				База1	2.70	1290001003	2,208.00		
				База1	9.00	10002606	6,048.00		
				База1	18.00	10002611	10,032.00		
				База3	0.90	1290003001	672.00		
				База3	2.70	1290003003	1,878.00		
				База3	9.00	10002607	5,010.00		
				База3	18.00	10002612	8,670.00		
	НОРДИКА ЕКО		Глянцева водорозчинна акрилатна фарба для зовнішніх дерев'яних поверхонь з надзвичайними захисними та брудовідштовхуючими властивостями. Для нових або раніше пофарбованих дерев'яних поверхонь, наприклад, зовнішніх стін, облицювальних дошок, навісів та зовнішньої частини віконних рам. Практичні витрати: 5-8 м²/л. Час висихання (+23°С/ 50%RH): на дотик – 1 год, наступний шар – 4 год.	База1	0.90	1170001001	792.00		
				База1	2.70	1170001003	2,250.00		
				База1	9.00	1170001010	6,210.00		
				База1	18.00	1170001020	10,710.00		
				База3	0.90	1170003001	690.00		
				База3	2.70	1170003003	1,950.00		
				База3	9.00	1170003010	5,388.00		
				База3	18.00	1170003020	9,288.00		
	СИПОКСАН ФАСАД		Глибоко матова водорозчинна фарба на основі силіконової емульсії для мінеральних поверхонь. Фарба дає змогу поверхні добре «дихати» та відштовхувати воду. Для нових та раніш фарбованих мінеральних поверхонь фасада, таких як бетонні, поштукатурених, вапняно-піщаної цегли та мінеральних плит. Практичні витрати: 4-6 м²/л. Час висихання (+23°С при відн. волог. 50%): від пилу: 30 хв., нанесення наступного шару: через 2-3 год.	База1	2.70	0290001003	2,232.00		
				База1	9.00	0290001010	5,838.00		
				База1	18.00	0290001020	10,170.00		
				База3	2.70	0290003003	1,896.00		
				База3	9.00	0290003010	4,830.00		
				База3	18.00	0290003020	8,274.00		
	СИПОКСАН СЕНД		Водорозчинна глибоко матова захисне покриття, що наноситься валіком, на акрилатній основі для бетонних поверхонь. Максимальний розмір зерна – 0.5 мм. Захищає бетон від карбонізації, яка відбувається через поглинання бетоном вуглекислого газу та вологи з навколишнього середовища. Покриття є атмосферостійким, навіть в умовах морського клімату та промислових районів, а також стійким до впливу ультрафіолетового випромінювання. Практичні витрати: при нанесенні у 2 шари – 1,5-3 м²/л. Час висихання (+23°С/ 50%RH): від пилу – 30 хв, наступний шар – 6 год.	База1	18.00	0290801020	10,266.00		
				База3	18.00	0290803020	8,556.00		
	СИПОКСАН АНТИ-КАРБ		Водорозчинна матова фарба на акрилатній основі для бетонних поверхонь. Захищає бетон від карбонізації та впливу вологи. Утворює поверхню, що добре витримує механічне навантаження, стирання та навантаження під час будівельних робіт. Має відмінну стійкість кольору до впливу УФ-випромінювання. Для нових та раніше пофарбованих мінеральних поверхонь фасада, таких як бетон, поштукатурені поверхні, вапняково-піщана цегла та мінеральні плити. Практичні витрати: 4-6 м²/л. Час висихання (+23°С/ 50%RH): від пилу – 30 хв, нанесення наступного шару – 2 год.	База1	0.90	0291101001	690.00		
				База1	9.00	0291101010	5,058.00		
				База1	18.00	0291101020	8,904.00		
				База3	0.90	0291103001	660.00		
				База3	9.00	0291103010	4,350.00		
				База3	18.00	0291103020	7,452.00		
	СИПОКСАН СОКЛ		Водорозчинне глибоко матове покриття для цоколя на основі силіконової емульсії та акрилату. Відзначається високою паропроникністю та хорошими водовідштовхуючими властивостями. Утворює грубозернисте рельєфне покриття, яке дозволяє приховувати нерівності поверхні та не створює крихлих під впливом УФ-випромінювання. Для зовнішнього фарбування нового та старого бетонного цоколя. Практичні витрати: 0,5-0,8 м²/л. Час висихання (+23°С/ 50%RH): 24 год.	База1	9.00	0360001010	6,528.00		
				База3	9.00	0360003010	5,586.00		
	САКУ		Матова водорозчинна дисперсійна фарба для бетонних поверхонь. Плівка утворена фарбою САКУ дуже добре витримує лужність бетону та дає змогу поверхні «дихати». Для фарбування цокольних та бетонних опорних стін. Практичні витрати: 3-6 м²/л.Час висихання (+23°С при відн. волог. 50%): від пилу: 30 хв., нанесення наступного шару: через 2-4 год.	База1	0.90	0620001001	648.00		
				База1	2.70	0620001003	1,878.00		
				База1	9.00	0620001010	5,010.00		
				База3	0.90	0620003001	552.00		
				База3	2.70	0620003003	1,686.00		
				База3	9.00	0620003010	4,464.00		
	СИЛІКАТ-ФАРГ		Водорозчинна неорганічна однокомпонентна фарба на основі силікатного каю для внутрішніх та зовнішніх мінеральних поверхонь. Відзначається високою паро- та газопроникністю. Для зовнішніх мінеральних поверхонь. Для фарбування вапнякової, вапняково-цементної та цементної штукатурки, бетонних поверхонь та поверхонь цементно-волокнистих плит і силікатної цегли. Також підходить для фарбування стін та стель у приміщеннях, де необхідно забезпечити матову ступінь блиску та повітропроникність, а саме, в будинках, торговельних, офісних та складських приміщеннях, а також підвалах, льохах тощо. Практичні витрати: 3-5 м²/л. Час висихання (+23°С/ 50%RH): наступний шар – 12 год.	База1	2.70	4380001003	2,022.00		
				База1	9.00	4380001010	5,688.00		
	СИЛІКАТ БАЙНДЕР		Водорозчинний неорганічний однокомпонентний ґрунт на основі силікатного каю для внутрішніх та зовнішніх мінеральних поверхонь. Зв'язує та поглинає крихлі поверхні, а також сприяє рівномірному поглинанню верхнього покриття. Для попередньої обробки та ґрунтування внутрішніх та зовнішніх мінеральних поверхонь під фарбування силікатною фарбою СИЛІКАТ-ФАРГ. Поверхні з сильним поглинанням, на кшталт поштукатурених або раніше пофарбованих вапняковою фарбою поверхонь, попередню обробити силікатним ґрунтом СИЛІКАТ-БАЙНДЕР, розбавленим у пропорції 1:1. Ґрунтування фарбування виконувати сумішшю силікатної фарби СИЛІКАТ-ФАРГ та силікатного ґрунту СИЛІКАТ-БАЙНДЕР. Пропорція змішування 2:1.	прозорий	9.00	4380000010	2,946.00		
	ТЕКНОСТОУН		Лужостійкий прозорий захисний засіб для пористих мінеральних поверхонь, що містить силікон. Готовий до використання. Відштовхує воду та попереджує проникнення вологи, але пропусає випаровування водяного пару з поверхні. Для пористих мінеральних поверхонь, таких як черепиця, тротуарне каміння, бетонний цоколь тощо. Не рекомендується використовувати для обробки силічних поверхонь, на кшталт натурального каменю та мармору. Сухий залишок приблиз. 7,5%. Практичні витрати: 3-5 м²/л. Час висихання (+23°С/ 50%RH): на дотик – 2 год, наступний шар – наступний день.	прозорий	5.00	0280000005	2,898.00		
				прозорий	10.00	0280000010	4,890.00		
				прозорий	20.00	0280000020	9,402.00		

Мийні засоби та розчинники						
	РЕНСА Анти-Моупл	Захисний засіб від плісняви, що знищує плісняву, лишайники та водорості на зовнішніх поверхнях будівель. Для захисту поверхонь і попередньої підготовки перед фарбуванням: 1:5 (1л мийного засобу на 5л води). Для сильно забруднених/запліснявілих поверхонь: 1:2. Залишити поверхню для самоочищення під впливом атмосферного середовища. Витрати прибіл. 30 м²/1л нерозбавленого мийного засобу. Безпечний для навколишнього середовища та біологічно розкладається.	----	1.00	0500460001	720.00
	РЕНСА Браш	Ефективним мийним засобом для очищення інструментів від водорозчинних фарб після закінчення робіт. Має слабкий запах. Ефективно розчиняє навіть засохлу фарбу та залишає щітки та пензлі м'якими. Можна використовувати для чистки щіток, пензлів, валиків, розпилювачів фарби та інших інструментів для нанесення фарби. Не розбавляється. Безпечний для навколишнього середовища та біологічно розкладається.	----	1.00	0500470001	234.00
				5.00	0500470005	1,020.00
	РЕНСА Руф	Ефективний мийний засіб для очищення дахів з черепиці та попередньої підготовки сильно забруднених дахів з фарбованого листового металу. Видаляє бруд, водорості, мох та лишайники. Для підготовки поверхні розвести водою 1:6 (1л мийного засобу на бл води), для сильно забруднених поверхонь – 1:3. Безпечний для навколишнього середовища та біологічно розкладається.	----	1.00	0500410001	378.00
	РЕНСА Сауна	Мийний засіб що обережно та ефективно очищує та відновлює поверхні в саунах і душових кімнатах. Розбавити РЕНСА САУНА згідно із цілями застосування: для сауни – 1:10 (1л мийного засобу на 10л води); для попередньої підготовки перед обробкою захисним засобом або воском для сауни, лакуванням або фарбуванням – 1:5. Витрати прибіл. 40 м²/1л нерозбавленого мийного засобу. Безпечний для навколишнього середовища та біологічно розкладається.	----	1.00	0500450001	300.00
	РЕНСА Стіл	Ефективний мийний засіб на основі лимонної кислоти. Продукт рекомендовано особливо для нових необроблених оцинкованих та гальванізованих металевих поверхонь до їх фарбування. Ефективно видаляє солі цинку, жир, бруд та інші забруднення. Розбавити з водою 1:3, для сильно забруднених поверхонь – 1:1. Витрати прибіл. 40 м²/1л. Безпечний для навколишнього середовища та біологічно розкладається. Відповідає вимогам OECD і вимогам встановленим Регламентом Європейського Парламенту та Ради (ОЕСР 301В, ЄС №648 / 2004).	----	1.00	0500400001	258.00
				10.00	0500400010	1,824.00
	РЕНСА Супер	Ефективний універсальний мийним засіб для очищення всіх поверхонь та для попередньої підготовки до фарбування всередині та ззовні приміщень. РЕНСА СУПЕР витарюється з поверхні і його не обов'язково змивати водою. Безпечний для навколишнього середовища та біологічно розкладається.	----	1.00	0500440001	258.00
	РЕНСА Тераса	Ефективний мийний засіб для чищення підлог терас та садових меблів перед обробкою олією для деревини. Для підготовки поверхні розбавити водою 1:1, для надто забруднених поверхонь – не розбавляти. Витрати прибіл. 10 м²/1л нерозбавленого мийного засобу. Безпечний для навколишнього середовища та біологічно розкладається.	----	1.00	0500430001	240.00
	РЕНСА Фасад	Ефективний мийний засіб для очищення зовнішніх поверхонь будівель та для попередньої підготовки перед фарбуванням. Знищує бруд, плісняву, водорості та інше, що перешкоджає фарбуванню. Розбавити водою залежно від мети використання: для попередньої підготовки під пофарбування – 1:10, для сильно забруднених поверхонь: 1:1 – 1:5, для звичайного чищення: 1:15 – 1:20. Витрати прибіл. 50 м²/1л нерозбавленого мийного засобу. Безпечний для навколишнього середовища та біологічно розкладається.	----	1.00	0500420101	318.00
	Текносол 1621	Універсальний розчинник зі слабким запахом для фарб та лаків, які розбавляються уайт-спіритом і скипидаром.	----	1.00	4710621001	534.00
	Текносол 9500	Розчинник, який допомагає зменшити в'язкість фарб групи ФУТУРА таким чином, щоб їх можна було наносити на поверхню методом розпилення.	----	1.00	4710500001	606.00
	Текносол 1639	Ефективний розчинник для фарб, що містять кислоти, таких як антикорозійна фарба ФЕРРЕКС.	----	1.00	4710639001	636.00
Шпаклівки						
	СІПОРА А	Водорозчинна шпаклівка для дерев'яних поверхонь, що готова до застосування. Також підходить для заґрунтованих металевих поверхонь. Товщина шару 0-2 мм. Розмір часток макс. 0,03 мм. Практичні витрати: товщиною шару 1 мм – 1 м²/л; при частковому та шовному нанесенні в 2 шари на гіпсовій плиті – 0,3 м²/л. Час висихання (+23°С/ 50%RH): 1-2 год.	білий	0.4	9376100104	276.00
			білий	3	9376100003	1,080.00
	СІПОРА D	Водорозчинна швидка шпаклівка, що готова до застосування. Для обробки дерев'яних поверхонь у сухих приміщеннях, наприклад, для шпаклювання невеликих ділянок на дверях і меблях на кшталт отворів від цвяхів. Товщина шару 0-2 мм. Розмір часток макс. 0,03 мм. Час висихання (+23°С/ 50%RH): 1 год.	білий	0.2	93751001X2	240.00
	СІПОРА FIN	Водорозчинна легка дрібно-дисперсна шпаклівка готова до застосування. Підходить у якості фінішної шпаклівки, тому що допомагає створити рівномірну поверхню. Товщина шару 0-3 мм. Розмір часток макс. 0,2 мм. Практичні витрати: товщиною шару 1 мм – 1 м²/л; при частковому та шовному нанесенні в 2 шари на гіпсовій плиті – 0,3 м²/л. Час висихання (+23°С/ 50%RH): 2-3 год.	білий	0.4	93711000104	258.00
			білий	3	93711000003	864.00
			білий	10	93711000010	2,286.00
	СІПОРА J	Водорозчинна шпаклівка для швів, що готова до застосування. Використовується для вирівнювання швів на гіпсових поверхнях стін і стель у сухих приміщеннях. Можна застосовувати на ДВП, бетоні, легкому бетоні, штукатурці тощо. Товщина шару 0-2 мм. Розмір часток макс. 0,07 мм. Практичні витрати: товщиною шару 1 мм – 1 м²/л; при частковому та шовному нанесенні в 2 шари на гіпсовій плиті – 0,3 м²/л. Час висихання (+23°С/ 50%RH): 2-3 год.	бежевий	3	9377100003	882.00
			бежевий	10	9377100010	1,866.00
	СІПОРА LF	Водорозчинна легка універсальна шпаклівка, що готова до застосування. Використовується у сухих приміщеннях для часткового вирівнювання, вирівнювання швів і суцільного вирівнювання поверхонь стін і стель. Товщина шару 0-4 мм. Розмір часток макс. 0,2 мм. Практичні витрати: товщиною шару 1 мм – 1 м²/л; при частковому та шовному нанесенні в 2 шари на гіпсовій плиті – 0,3 м²/л. Час висихання (+23°С/ 50%RH): 2-3 год.	світло-сірий	0.4	93701000104	270.00
			світло-сірий	3	93701000003	900.00
			світло-сірий	10	93701000010	2,226.00
	СІПОРА LG	Водорозчинна легка шпаклівка, що готова до застосування. Має хороші заповнюючі властивості. Товщина шару 1-30 мм. Розмір часток макс. 0,3 мм. Практичні витрати: товщиною шару 1 мм – 1 м²/л; при частковому та шовному нанесенні в 2 шари на гіпсовій плиті – 0,3 м²/л. Час висихання (+23°С/ 50%RH): 2-3 год до товщини шару 10-15 мм.	сірий	10	9374100010	2,376.00
	СІПОРА LW	Водорозчинна легка шпаклівка для вологих приміщень, що готова до застосування. Товщина шару 0-4 мм. Розмір часток макс. 0,2 мм. Практичні витрати: товщиною шару 1 мм – 1 м²/л; при частковому та шовному нанесенні в 2 шари на гіпсовій плиті – 0,3 м²/л. Час висихання (+23°С/ 50%RH): 2-3 год.	сіро-блакитний	0.4	93721000104	282.00
			сіро-блакитний	3	93721000003	1,044.00
			сіро-блакитний	10	93721000010	2,802.00
Акрилові герметики						
	АКРИЛФОГ С	Еластичний акрилатний герметик для швів. Час висихання: на дотик – 30 хв, повне висихання – 1-3 дні, наступний шар – 1-3 дні.	білий	0.30	084600310	228.00
	АКРИЛФОГ ІННЕ & УТЕ	Акрилатний герметик для зовнішнього та внутрішнього застосування. Час висихання: на дотик – 30 хв, повне висихання – 1-3 дні, наступний шар – 1-3 дні.	білий	0.30	084600330	204.00